



# MQ 50i

2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der MQ 50i ist ein kompakter 2-Wege Wand-Einbaulautsprecher in einer Bass-Reflex Konstruktion. Er ist mit einem 5" Woofer und einem Tweeter mit Wave Guide ausgestattet. Auf der Frontseite befindet sich der Wahlschalter für verschiedene Leistungen (70/100V) oder 16 Ohm.

## Funktionen

- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Power: max. 60W (bypass)
- › [70,7V / 100V]: 15W - 10W - 5W - 2.5 W
- › Crossover Frequenz: 3000 Hz, 12/12 dB/oct
- › Wandeinbaulautsprecher mit erweitertem Frequenzgang für Musikwiedergabe
- › 2-Wege Bass-Reflex
- › 5" Woofer 5" mit Neodym Magneten, 0,75" Dome Tweeter
- › Impedance: [Bypass] 16 O

## Artikel-nummer

13000139 MQ 50i W

White

EAN 8024530006020

## Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.





# MQ 50i



DRAWINGS

## 2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D



### INSTALLATION



### SPEZIFIKATIONEN

|                             |                                    |                     |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Spezifikation</b>        | Frequenzgang (-10dB)               | 180 Hz - 20000 Hz   |
|                             | Max SPL @ 1m:                      | 108 dB              |
|                             | Horizontaler Abstrahlwinkel:       | 120°                |
|                             | Vertikaler Abstrahlwinkel:         | 100°                |
|                             | System-Empfindlichkeit             | 90 dB               |
| <b>Power sektion</b>        | Nominalimpedanz                    | 16 ohm              |
|                             | Leistungsaufnahme                  | 60 W                |
|                             | Paek Power                         | 240 W PEAK          |
|                             | Übergangsfrequenz                  | 3000 Hz             |
| <b>Schallwandler</b>        | Dome Tweeter                       | 1 x 0.75"           |
|                             | Woofer                             | 5.0"                |
| <b>Input/Output sektion</b> | Eingangsbuchsen                    | Euroblock           |
|                             | Ausgangsanschlüsse                 | Euroblock           |
|                             | Transformator mit Konstantspannung | 100 V               |
|                             | Auswahl der Leistung 1             | 30 W - 333 ohm      |
|                             | Auswahl der Leistung 2             | 20 W - 500 ohm      |
| <b>Standardkonformität</b>  | Auswahl der Leistung 3             | 10 W - 1000 ohm     |
|                             | Auswahl der Leistung 4             | 5 W - 2000 ohm      |
|                             | Safety agency                      | CE compliant        |
|                             | <b>Physikalische daten</b>         | Gehäuse Material    |
| Hardware                    |                                    | Rear metallic cover |
| Gitter                      |                                    | Steel               |
| Farbe                       |                                    | White               |



# MQ 50i

## 2-WEGE WANDEINBAULAUTSPRECHER

|                 |         |                       |
|-----------------|---------|-----------------------|
| Größe / Gewicht | Höhe    | 268 mm / 10.55 inches |
|                 | Breite  | 195 mm / 7.68 inches  |
|                 | Tiefe   | 88 mm / 3.46 inches   |
|                 | Gewicht | 2.21 kg / 4.87 lbs    |