MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

DESCRIPTION

La MR 40T est une enceinte à deux voies bass-reflex conçue pour offrir des performances audio sans concessions et une fiabilité à toute épreuve en installation fixe. Ce modèle s'intègre à n'importe quel environnement et offre des basses profondes, des médiums d'une grande douceur et une réponse très détaillée dans les aigus. Grâce à ses composants de qualité et sa conception acoustique soignée, la MR 40T est l'enceinte idéale pour une écoute dans les applications les plus exigeantes.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 40 W RMS
- 108 dB SPL max
- Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- Angles d'ouverture 110° x 100°
- 1 haut-parleur grave 4" (bobine mobile 1")
- 1 tweeter à dôme en néodyme 1" (bobine mobile 0,8")
- Coffret en plastique auto-extinguible
- Équerre pivotant incluse
- Inserts filetés M6 disponibles pour support en étrier en option
- Connecteur EUROBLOCK 4 points

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	108 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	100°
	Indice de directivité Q :	7
	Sensibilité du système:	86 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	40 W
	Manipulation de tension de crête	160 W PEAK
	Protections	Bulb lamp
	Fréquences de recouvrement	3000 Hz
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	4.0", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 2	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 3	5 W - 2000 ohm
	Réglage de tension 4	2.5 W - 4000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	Wall mount bracket
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur	216 mm / 8.5 inches
	Largeur	154 mm / 6.06 inches
	Profondeur	135 mm / 5.31 inches
	Poids	2.3 kg / 5.07 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	285 mm / 11.22 inches
	Largeur du colis	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur du colis	235 mm / 9.25 inches
	Poids du colis	5.5 kg / 12.13 lbs


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


NUMÉRO DE PIÈCE


- **13100037**
  MR 40T W
  White - RAL 9003
  EAN 8024530017279
- **13100035**
  MR 40T
  Black - RAL 9005
  EAN 8024530017262


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


DRAWINGS




















Response 1W/1m




Impedance




Beamwidth vs. Frequency




Directivity Index and Q




Normalized Horizontal off-axis Response





Normalized Vertical off-axis Response. Above the box





Normalized Vertical off-axis Response. Below the box






Horizontal 1/3 Octave Polars
160
125
100



Horizontal 1/3 Octave Polars
315
250
200



Horizontal 1/3 Octave Polars
630
500
400



Horizontal 1/3 Octave Polars
1250
1000
800



Horizontal 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600



Horizontal 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150



Horizontal 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300



Horizontal One Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars
160
125
100



Vertical 1/3 Octave Polars
315
250
200



Vertical 1/3 Octave Polars
630
500
400


Vertical 1/3 Octave Polars
1250
1000
800


Vertical 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600


Vertical 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150


Vertical 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300


Vertical One Octave Polars

ACCESSOIRES



MOUNTING ACCESSORY MA 4

NUMÉRO DE PIÈCE **13360367**

EAN: 8024530014308



MOUNTING ACCESSORY MA 4 W

NUMÉRO DE PIÈCE **13360368**

EAN: 8024530014315