NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL

Description

Le retour de scène NX 12-SMA est équipé d'un nouvel amplificateur numérique de 700 watts et d'un nouveau transducteur 12" coaxial à moteur néodyme qui garantissent une qualité et une définition sonores exceptionnelles tout en assurant au système un poids extrêmement réduit.
Le NX 12-SMA est utilisable comme système de sonorisation portable grâce à sa solide embase latérale pour tube d'espacement fabriquée en acier avec revêtement sablé. RCF a incorporé deux modes d'égalisation spéciaux qui adaptent la réponse de l'enceinte à chaque application : - Mode Floor pour l'utilisation en retour de scène ; - Mode Free Field pour l'utilisation comme système de façade autonome.
L'enceinte est réalisée en multipli de boulot de la Baltique recouvert d'une peinture extrêmement résistante capable de supporter les agressions de la vie sur les routes. Une poignée latérale ergonomique est intégrée au panneau de connexion pour faciliter le transport de l'enceinte.

Caractéristiques

› Bi-amplification numérique de 1400 watts Peak, 700 watts RMS
› Niveau SPL max. de 129 dB
› Pavillon à directivité constante de 60° x 60°
› Woofer 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 2,5"
› Moteur haute fréquence avec aimant néodyme et dôme en Kapton 1.7" et gorge 1"
› Traitement par DSP, égaliseur boost, soft limiteur et protection
› Entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR

Numéro De Pièce

13000235	NX 12-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008840
13000236	NX 12-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008857

NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL



Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	Coaxial 1.0″ neo, 1.75″ v.c
	Woofer	1 x 12″ neo, 2.5″ v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Protections	RMS, HF
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Freefield, floor
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Poignées	1 on side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	324 mm / 12.76 inches
	Largeur	550 mm / 21.65 inches
	Profondeur	417 mm / 16.42 inches
	Poids	16.6 kg / 36.6 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	AC PMX	13360232	8024530010058

Accroche / Montage	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Protections	CVR NX12-SMA	13360168	8024530011680