



NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR



Beschreibung

NX 915-SMA ist ein Bühnenmonitor für PA-Anbieter, Musiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und dem TRW Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Bühnenmonitor, Stand-alone-Lautsprechersystem oder als Satellit mit Subwoofer: Die kompakte NX 915-SMA ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 915-SMA Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das robuste, tourneetaugliche Holzgehäuse ist leicht zu transportieren und auf der Bühne oder einer Distanzstange aufzubauen.

Funktionen

- › Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 15-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

- › 70° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › Perfekt geeignet für den Einsatz in horizontaler oder vertikaler Position.
- › Powercon Stromanschlüsse TRUE1 TOP IN/OUT

Artikel-nummer

13000785 NX 915-SMA
13000786 NX 915-SMA

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530020552
EAN 8024530020583

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 100° 70°</p>
Schallwandler	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 2.5" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter</p>	<p>1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 1 on side and 1 on top 35 mm insert Steel Black</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>357.3 mm / 14.07 inches 705 mm / 27.76 inches 456.6 mm / 17.98 inches 23.8 kg / 52.47 lbs</p>



NX 915-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
	TASCHE, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ		
	13360611 CVR 010	Black	EAN 8024530020941
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402