PL 50

PLAFONIERA

DESCRIZIONE

PL 50 è un diffusore acustico (a plafoniera) per l'installazione ad incasso in controsoffittature (o pannelli) ed avente un altoparlante da 6" (doppio cono). Il diffusore è corredato di un trasformatore che ne consente il collegamento diretto a linee a tensione costante 100 V. Il doppio ingresso del trasformatore interno permette la selezione della potenza tra i valori 6 – 3 W. L'installazione a soffitto si effettua tramite 2 ganci a molla senza l'impiego di utensili ed elementi di fissaggio.



CARATTERISTICHE

- Altoparlante fullrange da 6"
- Potenza selezionabile (100 V): 6 W – 3 W
- 90 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9003
- Frontale e griglia in plastica

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	98 dB
	Angolo di copertura	150°
	Sensibilità del sistema	90 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Potenza	6 W
	Potenza di picco	24 W PEAK
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Trasduttori	Fullrange	6.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Screw Terminals
	Connessioni di uscita	Screw Terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	6 W - 1667 ohm
	Selettore di potenza 2	3 W - 3333 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Metal
	Colore	White - RAL 9003
Dimensioni	Profondità	65 mm / 2.56 inches
	Profondità incasso	59 mm / 2.32 inches
	Diametro	186 mm / 7.32 inches
	Peso	0.5 kg / 1.1 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	80 mm / 3.15 inches
	Larghezza imballaggio	200 mm / 7.87 inches
	Profondità imballaggio	200 mm / 7.87 inches
	Peso imballaggio	0.6 kg / 1.32 lbs

CODICE

- **13133060**

  PL 50

  EAN 8024530007096

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DRAWINGS