



# PR 4093

PREAMPLIFICATORE 9 INGRESSI 3 USCITE



## Descrizione

Il PR 4093 è stato progettato per offrire una soluzione flessibile per qualsiasi sistema PA di annunci e musica. Offre 6 ingressi bilanciati microfono/linea, con alimentazione PHANTOM attivabile, di cui il primo dotato di priorità ad attivazione vocale. A questi si aggiungono 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA. Le uscite permettono varie funzionalità, tra cui controlli di tonalità su pannello frontale per l'uscita stereo, miscelazione dedicata degli ingressi 1-6 e collegamento a dispositivi per la registrazione.

## Caratteristiche

- › 6 ingressi XLR bilanciati con sensibilità MIC/LINE e alimentazione PHANTOM 18V ÷ 21V inseribile
- › 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA
- › Spia di presenza del SEGNALE su ogni ingresso
- › funzione di priorità su ingresso 1 ad attivazione vocale (VOX)
- › 1 uscita XLR stereo con controlli di tonalità LOW, MID, HIGH su pannello frontale
- › 1 uscita MONO su connettore jack 1/4"
- › 1 uscita MIC su connettore jack 1/4"
- › collegamento per dispositivi di registrazione su connettore RCA stereo
- › misuratore di livello a LED sull'uscita master
- › funzionamento in AC 230V e alimentazione d'emergenza 24Vdc

## Codice

17100003 PR 4093  
17100007 PR 4093

220-240 V  
115 V

Black  
Black



EAN 8024530013677  
EAN 8024530015367



# PR 4093

PREAMPLIFICATORE 9 INGRESSI 3 USCITE

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Prestazioni audio</b>	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 22 kHz
	Diafonia (su tutta la banda di frequenza)	<-68 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.03 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali	9
	Bilanciato	6
	Sbilanciato	3
	Mono	6
	Stereo	3
	Ingressi Line	3
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	6
	Connessioni Mic+Line	XLR
Phantom Mic+Line	18 V DC - 21 V DC	
VOX	Yes	
<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale	3
	Connessioni di segnale in uscita	JACK, RCA, XLR
<b>Processing</b>	Controlli di tono	Yes
<b>Controlli</b>	Configurazione	Front panel
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento	Convection
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Potenza DC	Yes
	Valore Potenza DC	24 V
	Consumo di energia (W)	18 W
<b>Specifiche fisiche</b>	Montaggio a Rack	19", 1U



# PR 4093

PREAMPLIFICATORE 9 INGRESSI 3 USCITE

## Dimensioni

Altezza	44 mm / 1.73 inches
Larghezza	483 mm / 19.02 inches
Profondità	195 mm / 7.68 inches
Peso	2.8 kg / 6.17 lbs