



PR 63

RACK DE ALIMENTACIÓN



Descripción

El rack de alimentación PR-63 dispone de la unidad de alimentación PD 63 A-419 que incorpora una entrada de alimentación Cekon de 63 A con cable fijo de 5 m. La alimentación trifásica se distribuye entre una salida Cekon de 32 A, 4 salidas LKS19, 6 salidas Powercon y 1 salida auxiliar Powercon que garantizan el funcionamiento del rack de control CR 16-ND. Todas las salidas disponen de RCBO (interruptor diferencial residual con protección contra sobrecorrientes) para garantizar una fiabilidad máxima. En caso de daños solo se evita la salida defectuosa, mientras que el resto del sistema sigue funcionando.

Características

- › Entrada de alimentación Cekon de 63 A con cable de 5 m
- › 32 salidas Cekon
- › 4 salidas LKS 19
- › 6 salidas Powercon + 1 salida auxiliar Powercon
- › 24 RCBO por línea de alimentación separada
- › RCBO frontal individual auxiliar de 32 A
- › Caja de transporte "flightcase" para giras

Código De Artículo

12100006 PR 63

90-240 V

EAN 8024530014001



PR 63

RACK DE ALIMENTACIÓN

	ESPECIFICACIONES	
Especificaciones generales	Power Input Connectors	63 Ampere Cekon with 5 m Cable
	Outuputs Connector	32 Cekon, 4 x LKS 19
	Powercon Outputs	6 + 1 Auxiliary
	Individual Power line RCBOs	24
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Tamaño / Peso	Peso	65.8 kg / 145.06 lbs