

# SUB 708-AS II

## SUBWOOFER ATTIVO

### DESCRIZIONE

Grazie al potente woofer da 18", con bobina mobile da 3,0", e all'amplificatore da 1400 W, il SUB 708-AS II è lo strumento perfetto per aumentare le prestazioni in gamma bassa di un impianto di amplificatore portatile, sia in termini di uscita che di estensione di frequenza. Grazie al crossover stereo digitale (DSP) integrato con frequenza di crossover regolabile, può essere configurato facilmente e rapidamente come impianto di diffusore satellite. I SUB 708-AS II si abbinano perfettamente a diffusori satellite da 12" o 15". Il SUB 708-AS II è il compagno ideale per i subwoofer delle serie RCF ART 3, ART 7 o D-Line.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 18" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofers:	18", 3.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze passa-alto:	110 Hz
	Frequenza Passa-Alto	80 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	665 mm / 26.18 inches
	Larghezza:	505 mm / 19.88 inches
	Profondità:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	702 mm / 27.64 inches
	Larghezza imballaggio:	557 mm / 21.93 inches
	Profondità imballaggio:	752 mm / 29.61 inches
	Peso imballaggio:	44 kg / 97 lbs

## CODICE

- **13000458**
  - SUB 708-AS II
  - 115V
  - EAN 8024530012960
- **13000457**
  - SUB 708-AS II
  - 220-240V
  - EAN 8024530012908

**ACCESSORI**

AC M20-PLATE

CODICE

**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR SUB 708 II

CODICE

**13360323**

EAN:

8024530013417



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE

**13360238**

EAN:

8024530018320