# SUB 8008-AS

## SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DOBLE DE 18"

### DESCRIPCIÓN

El SUB 8008-AS es un subwoofer activo doble de 18" indicado para bandas de directo, DJs, clubs y empresas de alquiler de equipamiento. Incluye un transductor vanguardista con un circuito magnético cerámicó de alta potencia y una bobina móvil de 4". El amplificador de potencia gestiona corrientes extremas de hasta 4400 W con los que proporciona niveles de presión sonora que llegan a los 137 dB con un techo dinámico excepcional. Su ataque ultrarrápido con manejo preciso de la potencia se gestiona con gran eficiencia, lo que produce muy poca pérdida de calor y permite una refrigeración silenciosa y sin ventilador. Fabricado especialmente para aplicaciones de sonido en directo exigentes que requieran de una respuesta de graves profunda y potente. Controles del panel trasero: 12 ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad, modo Deep/Punch y configuración cardioide y de retardo de salida. La caja de madera es sólida y posee un recubrimiento de poliurea resistente a los roces. Además, es fácil de transportar y seguro de instalar, por lo que es perfecto para las giras. Su construcción



### CARACTERÍSTICAS

- Hasta 137 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 4400 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 30-120 Hz
- 2 altavoces de bajos de 18" de alta potencia
- E/S powerCON TRUE1 TOP con certificación IP
- 8 ajustes predefinidos de divisor de frecuencias (crossover) y 4 ajustes predefinidos del modo cardioide

## ESPECIFICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones acusticas** | Respuesta en frecuencia: | 30 Hz ÷ 120 Hz |
| | SPL máx. a 1 m: | 137 dB |
| **Transductores** | Altavoz de bajos: | 2 x 18", 4.0" v.c |
| **Sección de entrada/Sección de salida** | Señal de entrada: | bal/unbal |
| | Conectores de entrada: | XLR |
| | Conectores de salida: | XLR |
| | Sensibilidad de entrada: | -2 dBu/+4 dBu |
| **Sección de proceso** | Frecuencias de cruce: | Selectable |
| | Protecciones: | Thermal, Excurs., RMS |
| | Limitador: | Soft Limiter |
| | Controles: | Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting |
| **Sección de potencia** | Potencia total: | 4400 W Peak |
| | Bajas frecuencias: | 4400 W Peak |
| | Enfriamiento: | Convection/Forced |
| | Conexiones: | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| **Cumplimiento estándar** | Safety agency: | CE compliant |
| **Especificaciones físicas** | Material del gabinete/de la caja: | Plywood |
| | Hardware: | 2 x M20 |
| | Manijas: | 2 x side |
| | Rejilla: | Steel |
| | Color: | Black |
| **Tamaño** | Altura: | 550 mm / 21.65 inches |
| | Ancho: | 1180 mm / 46.46 inches |
| | Profundidad: | 700 mm / 27.56 inches |
| | Peso: | 80 kg / 176.37 lbs |
| **Informaciones de envío** | Altura de paquete: | 600 mm / 23.62 inches |
| | Anchura de paquete: | 1370 mm / 53.94 inches |
| | Profundidad de paquete: | 900 mm / 35.43 inches |
| | Peso de paquete: | 86 kg / 189.6 lbs |

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000753**
  SUB 8008-AS
  115V
  EAN 8024530020194
- **13000752**
  SUB 8008-AS
  220-240V
  EAN 8024530019945

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


355.7 [14.00]
242.7 [10]
700 [27.56]
550 [21.65]
1180 [46.46]
700 [27.56]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER SUB 8008-AS 220-240V
REV.
A


Response -20dBu/1m
dB SPL
130
120
110
100
90
80
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

**ACCESORIOS**

AC PM-M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360232**
EAN: 8024530010058

COVER CVR SUB 8008

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360518**
EAN: 8024530020521

PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360238**
EAN: 8024530018320