SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18”

DESCRIPTION

Le SUB 8008-AS est un subwoofer double 18” actif de forte puissance conçu pour la musique live, les DJ, les clubs et les prestataires. Il utilise des haut-parleurs haut de gamme équipés d’un aimant en ferrite de haute puissance avec une bobine mobile de 4”. L'amplificateur de puissance gère des puissances extrêmes allant jusqu'à 4400 W, permettant des niveaux de pression allant jusqu'à 137 dB SPL avec une réserve dynamique exceptionnelle. Il allie attaque ultra-rapide, gestion précise de la puissance, haute efficacité et très faible échauffement, ce qui permet un refroidissement silencieux, sans ventilateur. Conçu spécifiquement pour les applications exigeantes de sonorisation live avec des graves profonds et puissants. Les commandes du panneau arrière comprennent 12 presets, la fréquence de coupure, le commutateur de polarité, la sélection Deep/Punch et les réglages de mode cardioïde et du
délai. Le coffret tout en bois, robuste et prêt pour les tournées, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est facile à transporter et permet une installation sécurisée. Avec sa construction robuste, sa



CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu’à 137 dB SPL
- Deux canaux d’amplification en Classe D, puissance totale 4400 W
- Réponse en fréquence linéaire de 30 à 120 Hz
- 2 x haut-parleurs grave haute puissance de 18”
- Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP
- 8 presets de crossover et 4 presets en mode cardioïde

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	30 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	137 dB
Hauts-parleurs	Woofer :	2 x 18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	Selectable
	Protections :	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Section alimentation	Puissance totale :	4400 W Peak
	Basses fréquences :	4400 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection/Forced
	Connexions :	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plywood
	Matériel :	2 x M20
	Poignées :	2 x side
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	550 mm / 21.65 inches
	Largeur :	1180 mm / 46.46 inches
	Profondeur :	700 mm / 27.56 inches
	Poids :	80 kg / 176.37 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	600 mm / 23.62 inches
	Largeur du colis :	1370 mm / 53.94 inches
	Profondeur du colis :	900 mm / 35.43 inches
	Poids du colis :	86 kg / 189.6 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000753**
  SUB 8008-AS
  115V
  EAN 8024530020194
- **13000752**
  SUB 8008-AS
  220-240V
  EAN 8024530019945

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


355.7 [14.00]
242.7 [10]
700 [27.56]
550 [21.65]
1180 [46.46]
700 [27.56]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER SUB 8008-AS 220-240V
REV.
A


Response -20dBu/1m
dB SPL
130
120
110
100
90
80
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

ACCESSOIRES

AC PM-M20

NUMÉRO DE PIÈCE **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE PIÈCE **13360232**
EAN: 8024530010058

COVER CVR SUB 8008

NUMÉRO DE PIÈCE **13360518**
EAN: 8024530020521

PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE PIÈCE **13360238**
EAN: 8024530018320