



TT 45-SMA

MONITOR DE ESCENARIO DE ALTA POTENCIA



Descripción	<p>El TT45-SMA es un monitor activo de escenario con una elevada potencia y un alto rendimiento. Su respuesta en frecuencia perfectamente plana, reproducción de bajo extendido e increíble presión sonora hacen de este monitor un producto único en el mercado. El TT45-SMA se distingue por su claridad vocal, agudos precisos y detallados y perfecta estabilidad ante los acoples (feedback). El ángulo de la caja y su directividad uniforme de 90° x 40° proporcionan una cobertura óptima en escenarios medianos y grandes. Un conmutador especial proporciona una ecualización perfecta cuando se usa el TT45-SMA en parejas, logrando una monitorización excepcional para los artistas más exigentes en giras de alto nivel. El TT45-SMA cuenta con amplificación digital de 1500W que integra procesado de señal y protecciones de transductores.</p>			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Amplificación digital de conmutación en dos vías con 1500 W de potencia› 2 altavoces de bajos de neodimio con bobina de 3,5"› Motor de compresión de titanio con garganta de 1,5" y bobina de 3"› Placa analógica de entrada de alta calidad› Perfil muy bajo› Máxima ganancia antes de feedback› Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño			
Código De Artículo	13000192 TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
	13000193 TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635



TT 45-SMA

MONITOR DE ESCENARIO DE ALTA POTENCIA

ESPECIFICACIONES	
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia 50 Hz ÷ 20000 Hz SPL máx. a 1 m 136 dB Ángulo de cobertura horizontal 90° Ángulo de cobertura vertical 45°
Transductores	Motor de compresión 1 x 1.5" neo, 3.0" v.c Altavoz de bajos 2 x 12" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR Conectores de salida XLR Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce 1400 Hz Protecciones Thermal, RMS Limitador Soft Limiter Controles Sensitivity, 2x side eq.
Sección de potencia	Potencia total 3000 W Peak, 1500 W RMS Agudos 1000 W Peak, 500 W RMS Bajas frecuencias 2000 W Peak, 1000 W RMS Enfriamiento Convection Conexiones Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood Manijas 2 side Rejilla Steel Color Black
Tamaño / Peso	Altura 380 mm / 14.96 inches Ancho 800 mm / 31.5 inches Profundidad 420 mm / 16.54 inches Peso 35.5 kg / 78.26 lbs
ACCESORIOS	
Suspensión/montaje	13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
Cables	13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402