



TT 45-SMA

RETOUR DE SCÈNE À FORTE PUISSANCE



Description

Le TT45-SMA est un retour de scène actif de très haute qualité à forte puissance. Avec sa réponse parfaitement linéaire, sa bande passante étendue vers le bas et sa puissance incroyable, ce retour de scène est unique en son genre. Le TT45-SMA se distingue tout particulièrement par sa restitution claire des voix, sa reproduction précise et détaillée des hautes fréquences et sa résistance parfaite au larsen. L'angle de l'enceinte et sa directivité uniforme sur 90° x 40° offrent une couverture optimale des scènes de moyenne et grande taille. Un simple commutateur active une égalisation qui optimise l'utilisation en couples du TT45-SMA afin d'offrir un monitoring de haute qualité aux artistes les plus exigeants. Le TT45-SMA possède un étage d'amplification numérique de 1500 watts avec traitement interne du signal et système de protection des transducteurs.

Caractéristiques

- › Amplification numérique deux voies de 1500 watts
- › 2 woofers 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile de 3,5"
- › Moteur à compression en titane avec pavillon, gorge de 1,5" et bobine mobile de 3"
- › Soft limiteur et protection RMS
- › Profil très bas
- › Gain maximal avant larsen
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

Numéro De Pièce

13000192	TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
13000193	TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 45-SMA

RETOUR DE SCÈNE À FORTE PUISSANCE

		SPÉCIFICATIONS		
Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz		
	SPL max. @ 1m	136 dB		
	Angle de couverture horizontale	90°		
	Angle de détection vertical	45°		
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c		
	Woofers	2 x 12" neo, 3.5" v.c		
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal		
	Connecteurs d'entrée	XLR		
	Connecteurs de sortie	XLR		
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu		
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1400 Hz		
	Protections	Thermal, RMS		
	Limiteur	Soft Limiter		
	Commandes	Sensitivity, 2x side eq.		
Section alimentation	Puissance totale	3000 W Peak, 1500 W RMS		
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS		
	Basses fréquences	2000 W Peak, 1000 W RMS		
	Système de refroidissement	Convection		
	Connexions	Powercon IN/OUT		
Conformité standard	Safety agency	CE compliant		
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood		
	Poignées	2 side		
	Grille	Steel		
	Couleur	Black		
	Taille / Poids	Hauteur	380 mm / 14.96 inches	
Largeur		800 mm / 31.5 inches		
Profondeur		420 mm / 16.54 inches		
Poids		35.5 kg / 78.26 lbs		
		ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402