



# TT 45-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA



## Descrizione

Il TT45-SMA è uno stage monitor attivo ad alta potenza estremamente performante. La massima linearità nella risposta in frequenza, l'estesa riproduzione dei bassi e l'incredibile potenza rendono questo monitor unico sul mercato. Il TT45-SMA si distingue per la chiarezza vocale, l'accurata e dettagliata riproduzione delle alte frequenze e la perfetta stabilità contro il feedback.

La direttività costante e la tromba 90°x40° forniscono una copertura ottimale su palchi medi e grandi. Tramite uno speciale selettore il monitor garantisce una perfetta equalizzazione anche nell'utilizzo in coppia, permettendo un monitoraggio da tour di alto livello per gli artisti più esigenti. Il TT45-SMA è equipaggiato con un amplificatore digitale da 1500 Watt con processore di segnale e protezione dei trasduttori.

## Caratteristiche

- › Amplificatore digitale due-vie da 1500 W
- › Due woofer da 12" in neodimio con bobina da 3,5"
- › Driver a compressione in titanio da 1.5" con bobina da 3"
- › Soft limiter e protezione rms
- › Profilo estremamente basso
- › Massimo guadagno prima dell'innesco del feedback
- › Massima potenza sul mercato

## Codice

13000192	TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
13000193	TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635



# TT 45-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	50 Hz ÷ 20000 Hz	
	Max SPL @ 1m	136 dB	
	Angolo di copertura orizzontale	90°	
	Angolo di copertura verticale	45°	
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c	
	Woofers	2 x 12" neo, 3.5" v.c	
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal	
	Connettori in ingresso	XLR	
	Connessioni di uscita	XLR	
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu	
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover	1400 Hz	
	Protezioni	Thermal, RMS	
	Limiter	Soft Limiter	
	Controlli	Sensitivity, 2x side eq.	
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	3000 W Peak, 1500 W RMS	
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS	
	Basse frequenze	2000 W Peak, 1000 W RMS	
	Raffreddamento:	Convection	
	Connessioni	Powercon IN/OUT	
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant	
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood	
	Maniglie	2 side	
	Griglia	Steel	
	Colore	Black	
	<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza	380 mm / 14.96 inches
Larghezza		800 mm / 31.5 inches	
Profondità		420 mm / 16.54 inches	
Peso		35.5 kg / 78.26 lbs	
<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>ACCESSORI</b>		
	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
<b>Cavi</b>	<b>KIT DI CAVI</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402