



TT 45-SMA

MONITOR DE ESCENARIO DE ALTA POTENCIA



Descripción

El TT45-SMA es un monitor activo de escenario con una elevada potencia y un alto rendimiento. Su respuesta en frecuencia perfectamente plana, reproducción de bajo extendido e increíble presión sonora hacen de este monitor un producto único en el mercado. El TT45-SMA se distingue por su claridad vocal, agudos precisos y detallados y perfecta estabilidad ante los acoples (feedback). El ángulo de la caja y su directividad uniforme de 90° x 40° proporcionan una cobertura óptima en escenarios medianos y grandes. Un conmutador especial proporciona una ecualización perfecta cuando se usa el TT45-SMA en parejas, logrando una monitorización excepcional para los artistas más exigentes en giras de alto nivel. El TT45-SMA cuenta con amplificación digital de 1500W que integra procesamiento de señal y protecciones de transductores.

Características

- › Amplificación digital de conmutación en dos vías con 1500 W de potencia
- › 2 altavoces de bajos de neodimio con bobina de 3,5"
- › Motor de compresión de titanio con garganta de 1,5" y bobina de 3"
- › Placa analógica de entrada de alta calidad
- › Perfil muy bajo
- › Máxima ganancia antes de feedback
- › Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño

Código De Artículo

13000192	TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
13000193	TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 45-SMA

MONITOR DE ESCENARIO DE ALTA POTENCIA

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	136 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	45°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 12" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1400 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Sensitivity, 2x side eq.
Sección de potencia	Potencia total	3000 W Peak, 1500 W RMS
	Agudos	1000 W Peak, 500 W RMS
	Bajas frecuencias	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	2 side
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	380 mm / 14.96 inches
	Ancho	800 mm / 31.5 inches
	Profundidad	420 mm / 16.54 inches
	Peso	35.5 kg / 78.26 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402