

TTL 12-S-WP

MÓDULO PASIVO DE SUB-BAJO DE INTEMPERIE PARA LINE ARRAY

DESCRIPCIÓN

El TTL12-AS es un sub-bajo de alta potencia extremadamente compacto para line array diseñado para complementar al sistema TTL31-A. El diseño paso-banda garantiza la máxima presión sonora para su tamaño, al tiempo que su altavoz de bobina ventilada de 4" ofrece una mínima compresión de potencia. El TTL31-A integra los herrajes de colgado compatibles con el módulo de array TTL31-A. Las conexiones hacia el amplificador se realizan mediante un conector multi-pin sellado contra el agua. La caja es rectangular y está fabricada en madera multi-capa báltica de abedul acabada en pintura negra texturada de polyurea de alta resistencia. La rejilla es de aluminio perforado con fibras de celda-abierta y tela repelente al agua en su parte trasera.

CARACTERÍSTICAS

- Su preciso sistema de colgado simplifica la integración en arrays colgados o apilados en el suelo
- Tamaño muy compacto
- Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño
- Peso mínimo
- Transductor de bajos de 12" con alta potencia e imán de neodimio
- Conector estanco multi-pin IP67
- Caja de abedul del Báltico

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	55 Hz ÷ 200 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	124 dB
	Sensibilidad del sistema (dB):	94 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
	Manejo de potencia:	700 W RMS
	Manejo de potencia pico:	2800 W PEAK
	Amplificador recomendado:	1400 W
	Protecciones:	Thermal
	Frecuencias de cruce:	110 Hz
Transductores	Altavoz de bajos:	12", 4.0" v.c
	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
	Valor de potencia de entrada:	800 W AES, 1600 W PEAK
	Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	96 dB, 1W @ 1m
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida:	Amphenol eco/mat IP 67
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Array side fittings
	Manijas:	2 side
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	700 mm / 27.56 inches
	Ancho:	700 mm / 27.56 inches
	Profundidad:	920 mm / 36.22 inches
	Peso:	32.5 kg / 71.65 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	620 mm / 24.41 inches
	Anchura de paquete:	490 mm / 19.29 inches
	Profundidad de paquete:	630 mm / 24.8 inches
	Peso de paquete:	37 kg / 81.57 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000253**

TTL 12-S-WP

EAN 8024530008994