

TTL 12-S-WP

MODULO ARRAY SUBWOOFER PASSIVO RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

DESCRIZIONE

TTL12-S WP è l'ideale completamento per il modulo array TTL31 WP. Il caricamento passa-banda garantisce il miglior rapporto pressione sonora / dimensioni mentre la bobina da 4" del woofer "vented design" mantiene al minimo il livello di power compression. TTL12-S WP integra nel cabinet le meccaniche per l'accoppiamento con il modulo array TTL31 WP. Il cabinet è costruito in Betulla del Baltico con finitura in vernice polyurea nera ad alta resistenza. La griglia in alluminio è ricoperta in tessuto idrorepellente

CARATTERISTICHE

- Meccaniche per installazione integrate
- Potenza massima per le dimensioni disponibili sul mercato
- Dimensioni compatte
- Elevata potenza di uscita
- Peso minimo
- Potente woofer da 12" al neodimio
- Connettori multipolari a tenuta d'acqua IP67

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza (-10dB):	55 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	124 dB
	Sensibilità del sistema (dB)	94 dB
Sezione di potenza	Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
	Potenza:	700 W RMS
	Potenza di Picco:	2800 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato	1400 W
	Protezioni:	Thermal
	Frequenze Crossover:	110 Hz
Trasduttori	Woofer:	12", 4.0" v.c
	Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
	Input Power Rating:	800 W AES, 1600 W PEAK
	Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	96 dB, 1W @ 1m
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Amphenol eco/mat IP 67
	Connessioni di uscita:	Amphenol eco/mat IP 67
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Array side fittings
	Maniglie:	2 side
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza:	700 mm / 27.56 inches
	Profondità:	920 mm / 36.22 inches
	Peso:	32.5 kg / 71.65 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza imballaggio:	490 mm / 19.29 inches
	Profondità imballaggio:	630 mm / 24.8 inches
	Peso imballaggio:	37 kg / 81.57 lbs

CODICE• **13000253**

TTL 12-S-WP

EAN 8024530008994