TTS 36-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE



Description

Le TTS36-A est un subwoofer actif à forte puissance qui fait figure de nouvelle référence en matière de sonorisation touring.
Le nouveau woofer 18″ à aimant néodyme est le résultat de nombreuses années consacrées à la recherche de solutions novatrices en matière de transducteurs. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 4000 watts et de l'étage de traitement numérique instaurent de nouvelles références en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

› 4000 watts (2 amplificateurs numériques de 2000 watts)
› 2 woofers 18″ à forte puissance avec aimant néodyme et bobine 4,5″
› Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
› Monitoring et contrôle à distance
› Alignement temporel par delay
› Conception bass reflex, preset cardioïde pour les groupes
› Ébénisterie conçue pour les tournées
› RDNet on board
› Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

Numéro De Pièce

13000272 TTS 36-A	90-240 V	Black	EAN 8024530009090

TTS 36-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	143 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	30-45 Hz
	Fréquences passe-bas	60-90 Hz
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	DSP Controlled
	RDNet	Yes
Section alimentation	Puissance totale	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Basses fréquences	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	4 wheels, Steel bars x fork-lift
	Poignées	6 side
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	525 mm / 20.67 inches
	Largeur	1170 mm / 46.06 inches
	Profondeur	850 mm / 33.46 inches
	Poids	100 kg / 220.46 lbs

ACCESSOIRES

-	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Câbles	CBL ETHERCON 0.7M	12399016	8024530013844
	CBL ETHERCON 3M	12399035	8024530013868
	CBL ETHERCON 5M	12399018	8024530013875
	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	12399019	8024530013882
	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	12399020	8024530013899
	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	12399023	8024530013837
	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	12399022	8024530013820
	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	12399024	8024530013905
	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813
	CBL POWER BOX 6X	13360145	8024530015534
	CBL POWERCON LINK 1.5M	12399030	8024530013721
	CBL POWERCON LINK 10M	12399028	8024530013707
	CBL POWERCON LINK 5M	12399029	8024530013714
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138	
Protections	RP 1X TTS 56	13360137	
Transport	WH PRO 4X	13360238	8024530018320