

# ART 745-A

## CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

### DESCRIPCIÓN

La ART 745-A es un producto único en su categoría. El motor de compresión con bobina de 4", cúpula de titanio e imán de Neodimio ofrece una increíble claridad vocal y una gran proyección sonora. El altavoz de bajos de Neodimio y 15" proporciona una respuesta extremadamente lineal y un control preciso de los bajos profundos. Los transductores se producen en nuestra en nuestra fábrica de Italia utilizando las más avanzadas tecnologías de ensamblado. El amplificador entrega 1400W y se controla mediante un DSP que se encarga de la división (crossover), ecualización, alineamiento de fase, limitación "blanda" y protecciones de los altavoces.



### CARACTERÍSTICAS

- Amplificador digital de 1400W de pico y 700W RMS
- 133 dB SPL máx
- Trompeta de 90 x 60 con dispersión constante
- Altavoz de Neodimio de 15", bobina de 3,5" y alta potencia
- Motor de Neodimio para agudos con cúpula de titanio y bobina de 4"
- PFC (power factor correction, corrección del factor de potencia)
- DSP Processing
- 19.6 Kg / 43.2 lbs

## ESPECIFICACIONES

|                                             |                                   |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Especificaciones acusticas</b>           | Respuesta en frecuencia:          | 45 Hz ÷ 20000 Hz         |
|                                             | SPL máx. a 1 m:                   | 125 dB                   |
|                                             | Ángulo de cobertura horizontal:   | 120°                     |
|                                             | Ángulo de cobertura vertical:     | 30°                      |
| <b>Transductores</b>                        | Rango completo:                   | 5 x 2.0", 1.0" v.c       |
|                                             | Altavoz de bajos:                 | 10", 2.0" v.c            |
| <b>Sección de entrada/Sección de salida</b> | Señal de entrada:                 | bal/unbal                |
|                                             | Conectores de entrada:            | XRL, Jack                |
|                                             | Conectores de salida:             | XLR                      |
|                                             | Sensibilidad de entrada:          | -2 dBu/+4 dBu            |
| <b>Sección de proceso</b>                   | Frecuencias de cruce:             | 220 Hz                   |
|                                             | Protecciones:                     | Thermal, RMS             |
|                                             | Limitador:                        | Soft Limiter             |
|                                             | Controles:                        | Volume, EQ, Phase, Xover |
| <b>Sección de potencia</b>                  | Potencia total:                   | 800 W Peak, 400 W RMS    |
|                                             | Agudos:                           | 200 W Peak, 100 W RMS    |
|                                             | Bajas frecuencias:                | 600 W Peak, 300 W RMS    |
|                                             | Enfriamiento:                     | Convection               |
|                                             | Conexiones:                       | VDE                      |
| <b>Especificaciones físicas</b>             | Material del gabinete/de la caja: | PP Composite             |
|                                             | Hardware:                         | 2 x M6                   |
|                                             | Manijas:                          | 1 Top                    |
|                                             | Montaje en barra/tapa:            | Yes                      |
| <b>Tamaño</b>                               | Altura:                           | 490 mm / 19.29 inches    |
|                                             | Ancho:                            | 288 mm / 11.34 inches    |
|                                             | Profundidad:                      | 427 mm / 16.81 inches    |
| <b>Informaciones de envío</b>               | Altura de paquete:                | 725 mm / 28.54 inches    |
|                                             | Anchura de paquete:               | 550 mm / 21.65 inches    |
|                                             | Profundidad de paquete:           | 505 mm / 19.88 inches    |
|                                             | Peso de paquete:                  | 23 kg / 50.71 lbs        |

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| • <b>13000421</b> | • <b>13000420</b> |
| ART 745-A         | ART 745-A         |
| 115V              | 220-240V          |
| EAN 8024530011888 | EAN 8024530011871 |

## ACCESORIOS

|                                                                                     |                                          |                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMA - POLE MOUNT                      | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360034</b><br>8024530007713 |
|    | AC PM-M20                                | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                    | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|   | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND   | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|  | AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE    | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360111</b><br>8024530006495 |
|  | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT    | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|  | AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360102</b><br>8024530006402 |
|                                                                                     | COVER CVR ART 725                        | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360115</b><br>8024530010676 |
|  | HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715       | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360105</b><br>8024530012939 |



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO

**13360035**

EAN:

8024530005030

---