

ART 745-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

DESCRIPTION

Le modèle ART 745-A est unique dans sa catégorie. Son moteur à compression avec aimant néodyme, qui utilise une bobine mobile 4,0" et un dôme en titane, assure volume sonore et intelligibilité des voix. Le woofer 15" avec aimant néodyme garantit une réponse extrêmement linéaire et un contrôle des graves plein et précis. Les transducteurs sont fabriqués dans notre usine italienne, à l'aide des technologies d'assemblage les plus avancées. Doté d'une puissance de 1400 Watts, l'amplificateur est contrôlé par un système de traitement électronique du filtrage, de l'égalisation, de l'alignement des phases, du limiteur progressif et des protections de l'enceinte.



CARACTÉRISTIQUES

- Bi-amplification 1400-Watt Peak, 700-Watt RMS numérique
- 133 dB max spl
- Pavillon polynomial à directivité constante 90 x 60 à faible distorsion
- Woofer NEO 15 "de forte puissance bobines 3.5"
- Driver 1.5" neo pour la haute fréquence avec bobine 4.0"
- PFC correction du facteur de puissance
- DSP Processing
- 19.6 Kg / 43.2 lbs

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	125 dB
	Angle de couverture horizontale:	120°
	Angle de détection vertical:	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète :	5 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer :	10", 2.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XRL, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	220 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale :	800 W Peak, 400 W RMS
	Hautes fréquences :	200 W Peak, 100 W RMS
	Basses fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	2 x M6
	Poignées :	1 Top
	Montage sur pied/embase:	Yes
Taille	Hauteur :	490 mm / 19.29 inches
	Largeur :	288 mm / 11.34 inches
	Profondeur :	427 mm / 16.81 inches
Infos colisage	Hauteur du colis :	725 mm / 28.54 inches
	Largeur du colis :	550 mm / 21.65 inches
	Profondeur du colis :	505 mm / 19.88 inches
	Poids du colis :	23 kg / 50.71 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000421 | • 13000420 |
| ART 745-A | ART 745-A |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530011888 | EAN 8024530011871 |

ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360034 EAN: 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360111 EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE 13360102 EAN: 8024530006402
	COVER CVR ART 725	NUMÉRO DE PIÈCE 13360115 EAN: 8024530010676
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715	NUMÉRO DE PIÈCE 13360105 EAN: 8024530012939



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360035

8024530005030
