

# BM 4716

## BASE MICROFONICA

### DESCRIZIONE

Console annunci Digitale con 16 tasti assegnabili, un tasto di chiamata generale indicato con "A", un tasto di selezione CHIME e un tasto per parlare dopo il segnale di CHIME. Il display ed i 4 tasti funzione permettono di controllare molti parametri di sistema delle unità collegate il CP 4100, controllano se i guasti sono in corso, modificano tutte le regolazioni della console annunci e i settaggi utente.

### CARATTERISTICHE

- Corpo in metallo particolarmente resistente agli urti e agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 300 mm
- Il pannello fornisce 16 tasti di comando liberamente programmabili per zone e gruppi di zone
- Tasto per la selezione di tutte le zone
- Tasto per attivare il tono di preavviso (Din-Don)
- Tasto Speech che attiva le zone e abilita il microfono (dopo la diffusione del Din-Don se presente)
- Display LCD retroilluminato per indicazioni relative a monitoraggio e diagnostica
- 4 tasti funzione per controllare allarmi, modificare le impostazioni della console e degli operatori adibiti al sistema. Se predisposto, è necessaria una password per accedere alle funzioni della console
- Permette l'invio di messaggi preregistrati su scheda VB 4134

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Specifiche dei microfoni</b>	Tipo:	Desktop paging microphone with electret capsule
	Direttività:	Cardioid

<b>Specifiche della console</b>	Tasti configurabili:	Yes
	Schermo LCD:	Yes

<b>Conessioni</b>	Connettori:	RJ45
-------------------	-------------	------

<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
---------------------------------	-------------	-----

<b>Dimensioni</b>	Altezza:	75 mm / 2.95 inches
	Larghezza:	285 mm / 11.22 inches
	Profondità:	300 mm / 11.81 inches
	Peso:	2.5 kg / 5.51 lbs

<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	210 mm / 8.27 inches
	Larghezza imballaggio:	565 mm / 22.24 inches
	Profondità imballaggio:	315 mm / 12.4 inches
	Peso imballaggio:	3.42 kg / 7.54 lbs

**CODICE**

- **17170076**

BM 4716