DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

Descrizione

Il DMA 162P è un amplificatore di potenza in Classe D a 2 canali, dotato di una potente piattaforma DSP. Progettato come espansione per le unità a matrice DMA, il DMA 162P permette di aumentare la potenza installata e di implementare architetture multi-zona per sistemi Commercial Audio. Inoltre, la sua adattabilità, gli strumenti di controllo e gli ingressi disponibili lo rendono perfetto anche come amplificatore stand-alone: aggiungendo la scheda RDNet opzionale, infatti, l'utilizzatore può gestire tutte le funzionalità di processing disponibili, ed impostare il preset per i diffusori utilizzati. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un'ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.

Caratteristiche

› Amplificatore di potenza in Classe D da 160 W + 160 W
› Gamma di frequenze: 20 ÷ 20000 Hz
› Elaborazione del segnale integrata
› Preset per diffusori RCF
› Algoritmo Bass Enhancer proprietario
› Filtri a fase lineare FiRPHASE
› Architettura multi-zona flessibile e scalabile
› Utilizzabile come unità desktop o installato a rack
› Predisposto per la gestione in rete via RDNet

Codice

12100028	DMA 162P EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017163
12100042	DMA 162P US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018429
12100045	DMA 162P UK	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018450

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita Output power (all channels driven):	2 x 160 W @ 4 ohm 2 x 160 W @ 8 ohm 1 x 320 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 320 W @ 8 ohm (bridge)
	Potenza in uscita @ 70 V	1 x 320 W @ 70 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
	SNR Ingressi analogici SNR Analog inputs (“A” weighted):	>93 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
Sezione di input	Numero di input totali	6
	Bilanciato	4
	Sbilanciato	2
	Mono	4
	Stereo	2
	Ingressi Line	6
	Connessioni di linea	Picoflex, RCA, RJ45
	General Purpose Inputs (GPI)	2
Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	DSP	Yes
	Filtri EQ	Yes
	FIR	Yes
	Compressori	Yes
	Controlli di tono	Yes
	Filtro passa-alto	80 Hz ÷ 200 Hz

DMA 162P

AMPLIFICATORE DI POTENZA A 2 CANALI

Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, PC Software
	Preset diffusori RCF	Yes
	Protocolli per l'integrazione dei sistemi	Proprietary
	RDNet	Ready
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	400 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 62368-1
Specifiche fisiche	Colore	Black
	Montaggio a Rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Dimensioni	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	213 mm / 8.39 inches
	Profondità	304 mm / 11.97 inches
	Peso	1.65 kg / 3.64 lbs

ACCESSORI

Componenti A Rack	AR 1050	17360039	8024530016180
	RM-KIT DMA	13360426	8024530017415
Elettroniche	BT BOARD DMA	12399065	8024530018788
	RDNET BOARD DMA	12399048	8024530017750
	TRF-KIT DMA 162	12399069	8024530020835