

EVOX JMIX8

IMPIANTO AUDIO ARRAY ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

EVOX JMIX8 è un ulteriore passo avanti sulla base di EVOX J8, aggiungendo al diffusore audio un versatile mixer digitale a 8 ingressi. La potenza di elaborazione integrata dell'innovativo Z.CORE DSP offre non solo funzioni di full mix, ma anche un amp-simulator per chitarra e basso di alta qualità, audio Bluetooth e un ingresso strumento Hi-Z. Il JMIX8 è gestibile tramite il pannello comandi integrato oppure tramite l'app EVOX per iOS/Android. EVOX JMIX8 combina la qualità e l'affidabilità dei diffusori RCF con un potente mixer digitale a 8 canali controllabile a distanza.



CARATTERISTICHE

- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 128 dB
- POTENZA 1400 W
- MIXER DIGITALE A 8 INGRESSI CON EQ PARAMETRICO, AMP SIMULATOR E CONTROLLO REMOTO
- PROCESSING DSP CON FIRPHASE
- Woofer da 12" con bobina da 2,5" ad alta potenza
- 8 woofer fullrange da 2" ultra compatti con bobina mobile da 1,0"
- 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 in (AxLxP)
- 24,4/53,8 kg/libbre

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	128 dB
Angolo di copertura orizzontale:	120°
Angolo di copertura verticale:	30°

Trasduttori

Fullrange:	8 x 2.0", 1.0" v.c
Woofers:	12", 2.5" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR, Jack
Conessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di Ingresso:	-2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	220 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line

Sezione di potenza

Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Conessioni:	VDE

Specifiche elettroniche

Risposta in frequenza:	20 Hz ÷ 20 Hz
THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	0.004% A-Weighted

Processing

Canali di processing:	8
Signal Processing:	32 Bit Floating Point
Conversione A/D - D/A:	24 Bit @ 48.0 kHz
Gamma Dinamica:	108

Input	Mic:	4
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile:	Yes
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ 45 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici:	3 kohm
	Passa Alto	20 Hz ÷ 1000 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	4
	Selettore di Guadagno:	0 dB ÷ 45 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	11 kohm
	Input Hi-Z:	1
	Impedenza ingressi Line Input Hi-Z:	1 Mohm
	A/D Gamma Dinamica (dB):	108 dB
	Stereo-Linea:	2
	Selettore di Guadagno	0 dB ÷ 45 dB
	Impedenza degli input di linea:	11 kohm
	Output	AUX Send:
AUX Output:		1
Specifiche di output	Impedenza Main Out (ohm):	150 ohm
	Livello Main Out (dBu)	19 dBu
	Impedenza Aux Out:	150 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	19 dBu
	Range Dinamico D/A (dB):	108 dB
Compressori	Compressori RCF:	4 mono (6 preset)
EQ	EQ in ingresso:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione:	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Mandate ausiliarie	AUX:	1 PRE/POST
	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
	Insert Effetto MultiFX:	1
Processori di mastering	Processore Main OUT:	1
USB Audio	Tracce in riproduzione:	2
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
Maniglie:	1 Top
Griglia:	Steel
Colore:	Black, White

Dimensioni

Altezza:	623 mm / 24.53 inches
Larghezza:	400 mm / 15.75 inches
Profondità:	460 mm / 18.11 inches
Peso:	22.2 kg / 48.94 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	676 mm / 26.61 inches
Larghezza imballaggio:	451 mm / 17.76 inches
Profondità imballaggio:	581 mm / 22.87 inches
Peso imballaggio:	29 kg / 63.93 lbs

CODICE• **13000570**

EVOX JMIX8 W
115V, White
EAN 8024530015619

• **13000569**

EVOX JMIX8 W
220-240V, White
EAN 8024530015602

• **13000557**

EVOX JMIX8
115V, Black
EAN 8024530015572

• **13000556**

EVOX JMIX8
220-240V, Black
EAN 8024530015565

ACCESSORI

COVER CVR EVOX J

CODICE

13360407

EAN:

8024530015725



COVER CVR-WH EVOX J

CODICE

13360406

EAN:

8024530015718