HD 12-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

I nuovi diffusori D-Line MK4 incorporano una serie di trasduttori completamente nuovi, migliorano la qualità del suono con la rivoluzionaria elaborazione FiRPHASE e rinnovano il design della griglia per esaltare il look professionale. Le voci sono naturali, il suono è limpido a lunghe distanze e la pressione acustica è stabile anche a livelli estremamente alti. Il concetto della HD-Line deriva dall'industria touring, incorporando in un cabinet elegante e compatto tutta l'esperienza del suono professionale RCF con la massima affidabilità e robustezza per l'uso intensivo su strada. Collega il microfono o il mixer al diffusore e alza il volume: vero plug&play. Perfetto come sistema di amplificazionei portatile, monitoraggio ad alta potenza e installazione fissa.

Caratteristiche

› Amplificatore due canali da 1400 W
› LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 130 dB
› Bi-amplificazione in classe-D, SMPS
› Elaborazione del suono DSP
› Tromba a direttività costante da 90°x60°
› Woofer da 12", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
› Driver HF da 1,0", cupola in titanio, bobina mobile da 1,5" e magnete in neodimio
› Elaborazione FiRPHASE

Codice

13040026	HD 12-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014100
13040027	HD 12-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014117

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HD 12-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

HD 12-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	PP Composite
	Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 3 x M6 bottom
	Maniglie	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	647 mm / 25.47 inches
	Larghezza	380 mm / 14.96 inches
	Profondità	380 mm / 14.96 inches
	Peso	18.3 kg / 40.34 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402