

L-PAD 12CX

TABLE DE MIXAGE 12 CANAUX AVEC EFFETS

DESCRIPTION

Avec ses six entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes, des conférences, des réunions d'entreprise et toutes les applications nécessitant le mixage de différentes sources. Les canaux micro offrent quatre compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Les traitements internes à DSP avec 99 presets d'effets précis et chauds sont parfaits pour améliorer le rendu sonore global. Quand il n'est pas utilisé pour les effets internes, le départ FX peut servir à contrôler le son sur scène en alimentant des retours. Le slot d'extension polyvalent du L-PAD permet d'ajouter une carte optionnelle à choisir par les modèles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™.



CARACTÉRISTIQUES

- 6 ENTRÉES mono + 4 ENTRÉES stéréo
- 4 compresseurs (canaux 1 à 4)
- Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
- 1 départ AUX
- 1 départ FX
- Effets numériques internes avec 99 presets
- Alimentation interne 100V-240V, 50-60Hz, 40W

SPÉCIFICATIONS

specifications électroniques

Réponse en fréquence : 20 Hz ÷ 22000 kHz

entrées

Micro : 6
 Plage de gain : 0 dB ÷ 50 dB
 Impédance entrées de microphone (KOhm) : 2 kohm
 Coupe-bas : 75 Hz
 Tension fantôme + 48 V : Yes
 Ligne mono : 4
 Réglage du gain : 15 dB ÷ 35 dB
 Impédance entrée de ligne (KOhm) : 10 kohm

sorties

Bus de mixage principal : 1
 Poste de commande : Yes
 FX Send : 1
 AUX-Send : 1
 Sortie AUX : 2
 Téléphones : 1
 2 Piste : Yes

specifications sorties

Impédance de sortie principale (Ohm) : 120 ohm
 Niveau de sortie principal (dBu) : 22 dBu
 Impédance de sortie AUX (Ohm) : 120 ohm
 Niveau de sortie AUX (dBu) : 16 dBu

compresseurs

Compresseurs RCF : On Channell 1-4

equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée : 3

depart auxiliaires

AUX : 1 PRE/POST
 POST FX : 1

effets internes

Effets Send : 99

autres caractéristiques

Pédale de commande: Yes

specifications electriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	40 W
conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
taille	Hauteur :	93 mm / 3.66 inches
	Largeur :	341 mm / 13.43 inches
	Profondeur :	474 mm / 18.66 inches
	Poids :	3.93 kg / 8.66 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	160 mm / 6.3 inches
	Largeur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Profondeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Poids du colis :	5.04 kg / 11.11 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17140062**
L-PAD 12CX
240V, UK
EAN 8024530011598
- **17140041**
L-PAD 12CX
90-240V, US
EAN 8024530011222
- **17140045**
L-PAD 12CX
240V, AU
EAN 8024530011420
- **17140034**
L-PAD 12CX
90-240V, EU
EAN 8024530011215
- **17140044**
L-PAD 12CX
100V, JP
EAN 8024530011413