



# L-PAD 12CX

CONSOLA DE MEZCLA DE 12 CANALES CON EFECTOS



## Descripción

Con seis transparentes entradas de micrófono, cuatro entradas estéreo de línea y entradas/salidas 2tk, el L-PAD12CX es la herramienta ideal para conciertos de pequeñas bandas, conferencias, eventos corporativos y todas las situaciones donde sea necesario manejar varias señales. Cuatro compresores con un único control en los canales de micrófono ayudan a manejar las señales de dinámica más compleja. El DSP interno de efectos con 99 presets permite realzar el sonido añadiendo efectos precisos y cálidos. Cuando no se usan para efectos, los envíos de FX y AUX permiten el control de un escenario pequeño mediante monitores de suelo. La ranura L-PAD super versátil permite insertar las tarjetas L-PAD opcionales MP3 PLAYER, PLAYER/RECORDER o BLUETOOTH CONNECTION.

## Características

- › 6 ENTRADAS mono + 4 ENTRADAS estéreo
- › 4 compresores (c.1-c4)
- › EQ de 3 bandas/2 bandas
- › 1 envío AUXILIAR
- › 1 envío de EFECTO
- › Efectos digitales internos: 99 presets
- › Fuente de alimentación interna: 100V-240V, 50-60Hz, 40W

## Código De Artículo

17140034	L-PAD 12CX	EU	90-240 V	EAN 8024530011215
17140041	L-PAD 12CX	US	90-240 V	EAN 8024530011222
17140044	L-PAD 12CX	JP	100 V	EAN 8024530011413
17140045	L-PAD 12CX	AU	240 V	EAN 8024530011420
17140062	L-PAD 12CX	UK	240 V	EAN 8024530011598

## Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# L-PAD 12CX

CONSOLA DE MEZCLA DE 12 CANALES CON EFECTOS

<b>ESPECIFICACIONES</b>		
<b>Especificaciones electronicas</b>	Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 22000 kHz
<b>Entradas</b>	Micrófono	6
	Rango de ganancia	0 dB ÷ 50 dB
	Impedancia de entradas Mic (Kohmio)	2 kohm
	Corte de graves	75 Hz
	Alimentación fantasma +48 V	Yes
	Línea mono	4
	Selección de ganancia	15 dB ÷ 35 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	10 kohm
<b>Salidas</b>	Mezcla principal	1
	Sala de control	Yes
	Envío FX	1
	Envío auxiliar	1
	Salida auxiliar	2
	Audífonos	1
	2 pistas	Yes
<b>Especificaciones de salidas</b>	Impedancia de salida principal (ohmio)	120 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	22 dBu
	Impedancia de salida auxiliar (Ohmio)	120 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu)	16 dBu
<b>Compresores</b>	Compresores RCF	On Channell 1-4
<b>Ecuador</b>	Ecuador de canales de entrada	3 Generic
<b>Envíos auxiliares</b>	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
<b>Efectos internos</b>	Envío de efectos	99
<b>Otras funciones</b>	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
<b>Especificaciones electricas</b>	Fuente de alimentación	Internal
	Requerimientos de voltaje	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W)	40 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	ABS
<b>Tamaño</b>	Altura	93 mm / 3.66 inches
	Ancho	341 mm / 13.43 inches
	Profundidad	474 mm / 18.66 inches
	Peso	3.93 kg / 8.66 lbs