



L-PAD 8CX

TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX AVEC EFFETS



Description

Avec ses six entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes, des conférences, des réunions d'entreprise et toutes les applications nécessitant le mixage de différentes sources. Les canaux micro offrent quatre compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Les traitements internes à DSP avec 99 presets d'effets précis et chauds sont parfaits pour améliorer le rendu sonore global. Le slot polyvalent du L-PAD vous donne la possibilité d'ajouter une extension à choisir parmi les cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™. Avec son design italien, le L-PAD12C est facile à attraper, transporter et utiliser quelle que soit l'application de sonorisation.

Caractéristiques

- › 4 ENTRÉES mono + 3 ENTRÉES stéréo
- › 2 compresseurs (canaux 1 à 2)
- › Alimentation extérieure PSU 18V- 1000mA
- › Effets numériques internes avec 99 presets

Numéro De Pièce

17140031	L-PAD 8CX	EU	220-240 V	EAN 8024530011291
17140038	L-PAD 8CX	US	115 V	EAN 8024530011307
17140052	L-PAD 8CX	JP	100 V	EAN 8024530011499
17140053	L-PAD 8CX	AU	240 V	EAN 8024530011505
17140059	L-PAD 8CX	UK	240 V	EAN 8024530011567

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



L-PAD 8CX

TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX AVEC EFFETS

SPÉCIFICATIONS			
Specifications électroniques	Réponse en fréquence	10 Hz ÷ 55000 kHz	
Entrées	Micro	4	
	Plage de gain	0 dB ÷ -50 dB	
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	2 kohm	
	Coupe-bas	75 Hz	
	Tension fantôme + 48 V	Yes	
	Ligne mono	5	
	Réglage du gain	15 dB ÷ -35 dB	
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	10 kohm	
	Sorties	Bus de mixage principal	1
		Poste de commande	Yes
FX Send		1	
Sortie AUX		1	
Téléphones		1	
Specifications sorties		Impédance de sortie principale (Ohm)	120 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu)	22 dBu	
	Impédance de sortie AUX (Ohm)	120 ohm	
	Niveau de sortie AUX (dBu)	22 dBu	
Compresseurs	Compresseurs RCF	On input 1 - 2	
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	2 Shelving / 3 Generic	
Depart auxiliaires	POST FX	1	
Effets internes	Effets Send	99	
Specifications electriques	Alimentation électrique	External	
	Exigences de tension	100 V - 240 V	
	Consommation électrique (MAX) (W)	24 W	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	ABS	
Taille	Hauteur	74 mm / 2.91 inches	
	Largeur	257 mm / 10.12 inches	
	Profondeur	387 mm / 15.24 inches	
	Poids	2.67 kg / 5.89 lbs	