

M 18

KLEINFORMATIGER WLAN-GESTEUERTER DIGITALMIXER

BESCHREIBUNG

Die faderlose All-in-one-Lösung M18 bietet einen WLAN-Access-Point mit sowohl internen als auch externen Antennen für kabellose simultane Steuerung von bis zu 5 Tablets. Der Digitalmixer verfügt über 18 analoge Eingänge, 8 Mikrofonvorverstärker, bis zu 19 gleichzeitig verwendbare Effekte in Studioqualität und eine komplette Garnitur an Plug-in-Algorithmen und professionellen internen Effekten - inklusive eines hochwertigen Stereo-Halls und klassischer Emulationen von Gitarren- und Bassverstärkern. Die EQs in den Eingangskanälen (Standard, Vintage und Smooth) bieten flexible Möglichkeiten zur individuellen Klangbearbeitung. Mit dem Master-Prozessor an den Main-Ausgängen nimmst du die finale Feinabstimmung des Gesamtklangs vor. Ein USB-Anschluss für das 4-Spur-Wiedergabe-/2-Spur-Aufnahmegerät sowie MIDI- und Fußschalter-Anschlüsse sorgen für maximale Flexibilität.



FUNKTIONEN

- 18 analoge Eingangskanäle, 8 Mikrofonvorverstärker und 10 Line-Eingänge inkl. 2 Hi-Z-Eingängen
- Drei interne Send-Effekte: Hall, Delay, Modulation
- 19 gleichzeitig verwendbare Effekte in Studioqualität, inklusive von Overloud entwickelter Gitarren- und Bass-Emulationen
- MixRemote App für umfassende Steuerungsmöglichkeiten
- Valve Warmer, Xciter, Maximizer und grafischer Stereo-EQ auf dem Main Mix
- 1 Anschluss für einen Doppel-Fußschalter
- 1 Stereo-Main-Ausgang und 6 Aux-Ausgänge
- MIDI Ein- und Ausgänge
- USB-Anschluss für das interne 4-Spur-Wiedergabe-/2-Spur-Aufnahmegerät
- Valve Warmer, Xciter, Maximizer und grafischer Stereo-EQ auf dem Main Mix

SPEZIFIKATIONEN

Elektronische spezifikationen	Frequenzgang:	20 Hz ÷ 20000 kHz
Prozessing	Bearbeitungskanäle:	20
	Signal-Prozessor:	32 Bit Floating Point
	A/D - D/A Wandlung:	24 Bit @ 48.0 kHz
	Dynamikumfang:	114
Drahtlos spezifikationen	Interner Access Point:	Yes
	Dualband:	Yes
	IEEE802.11 b/g Standard (GHz):	2.4 / 5.0 - US version: 2.4 GHz only
	Interne Antennen:	2
	Externe Antennen:	1
Eingänge	Channels:	18
	Mic:	8
	Gainbereich:	0 dB ÷ 60 dB
	Eingangsgeräuschpegel (dBu A-Gewichtet):	-128 dBu A-Weighted
	Mikrofon Eingangsimpedanz (KOhm):	1 kohm
	Hochpass:	10 Hz ÷ 500 dB
	Phantom Speisung +48V:	Yes
	Mono Linie:	10
	Gainauswahl:	-10 dB ÷ 4 dB
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm):	10 kohm
	HI-Z Eingänge:	2
	HI-Z Line-Eingangsimpedanz (MOhm):	1 Mohm
	Dynamikumfang A/D Wandlung(dB):	114 dB
	Input Connectors:	XLR, Jack
Ausgänge	Main Mix:	2
	FX Send:	3
	AUX Send:	6
	Aux Ausgang:	6
	Köpfhörer	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Soezifikationen (Ausgang)	Main-Out Impedanz (Ohm):	50 ohm
	Main-Out Pegel (dBu):	21 dBu
	Aux Ausgangs-Impedanz (Ohm):	50 ohm
	Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu):	21 dBu
	Köpfhörer Ausgang Impedanz (Ohm):	40 ohm
	Köpfhörer Ausgang Level (dBm):	35 dBm
	D/A Dynamikumfang (dB):	114 dB
Gates	RCF Gates:	"Gates present on all input channel"
Kompressoren	RCF Kompressoren:	Compressor on each input channel

EQ	Eingangskanäle EQ:	2 Full Parametric / 2 Semi Parametric / 2 Shelving / 4 Generic
	Aux Ausgangs-EQ:	2 Full Parametric / 2 Shelving
Aux sends	AUX:	4 PRE / 2 PRE/POST
	FX Post:	3
Interne effekte	Send-Effekte:	3
	MultiFX Insert Effects:	16
Mastering prozessoren	Main Out Prozessor:	4.00
	Main Out Typ:	"Valve Warmer, Xciter, Maximizer, 31 band Graphic EQ present on MAIN MIX"
USB-Audio	USB Audio:	Yes
	Typ:	A
	Play trk:	2
	Aufnahme-Spur:	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz):	48.0 kHz
	Unterstützte Abspiel-Formate:	MP3, WAV, AIFF
	Spielt komprimierte Dateien (bis) (Kbps):	320 Kbps
	Unterstützte Aufnahme-Formate:	WAV
Weitere funktionen	Fussschalter:	Yes
	MIDI In:	Yes
	MIDI Out:	Yes
	LAN Port:	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung:	Internal
	Benötigte Spannung:	90 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)):	40 W
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Farbe:	Black
	Rack-Einbau:	2U , Optional rack mounting accessory required
Größe	Höhe:	88 mm / 3.46 inches
	Breite:	340 mm / 13.39 inches
	Tiefe:	180 mm / 7.09 inches
	Gewicht:	2.5 kg / 5.51 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	378 mm / 14.88 inches
	Verpackung Breite:	253 mm / 9.96 inches
	Verpackung Tiefe:	132 mm / 5.2 inches
	Verpackungsgewicht:	3.4 kg / 7.5 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17140074**

M 18

90-240V, US





EAN 8024530013073

- **17140073**

M 18

90-240V, EU

EAN 8024530013066



VISTA 3D / 3D VIEW



DIGITAL MIXER M 18 - EU

REV.
A

ZUBEHÖR

ACCESSORY RM-KIT M 18

ARTIKEL-
NUMMER**13360343**

EAN:

8024530013387



ACCESSORY STAGE BUMPERS M 18

ARTIKEL-
NUMMER**13360332**

EAN:

8024530013165



TRANSPORTATION BAG BG M 18

ARTIKEL-
NUMMER**13360435**

EAN:

8024530016630