



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM



Beschreibung

Die elegante Zentrale im „Slim-Line“ Design enthält alle Funktionen für ein Mehrzonen Musiksystem für private und kommerzielle Anwendungen. Drei verschiedene Musikprogramme und ein Sprechstellensignal können auf die 5 Monozonen individuell verteilt werden, alternativ stehen 3 Monozonen und eine Stereo Zone zur Verfügung. Jede Zone hat einen eigenen internen 20 Watt / 4 Ohm Verstärker einen Line Ausgang (diese kann optional als Subwoofer Ausgang konfiguriert werden) und einen AUX-Line Eingang. Über das frontseitige und hintergrundbeleuchtete LC-Display ist die Einstellung recht einfach, in den zonen können auch kleine Fernbedienungen installiert werden, die Verbindung zur Zentrale erfolgt über Standard Cat5 Verkabelung.

Funktionen

- › 3 Musikprogramme und eine Sprechstelle können zu den 5 Zonen geroutet werden
- › Die Audioeingänge von 2 MS 520 Zentralen können verlinkt werden um eine 3 auf 10 Matrix zu erhalten
- › Über das hintergrundbeleuchtete LC-Display und den Funktionstastern kann das System einfach und schnell konfiguriert werden
- › Der dritte Musikeingang kann mit einer Priorität über die beiden anderen Eingänge versehen werden
- › 5 x 20 Watt / 4 Ohm Verstärkerausgänge, ebenfalls als Fullrange oder Low- Pass Line Ausgang verfügbar
- › Je Zone ein zusätzlicher AUX Eingang
- › Zuschaltbare VOX Funktion für eine kontaktfreie Prioritätsschaltung
- › Je Zone steht ein RJ 45 Anschluss für eine Fernbedienung (Anschluss über CAT 5) zur Verfügung, Auswahl des Eingangskanal, der Lautstärke und Mute

Artikel-nummer

12135043 MS 520

220-240/115 V Grey

EAN 8024530005252

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Systeminformationen	Zahl der überwachten Zonen	5
	Eingebauter Verstärker	Yes
	Max Anzahl an Konsolen	1
	Anzahl der Busse	1
	Maximale Zahl von verbundenen Einheiten	2
Technische daten (Verstärker)	Kommunikations Bus	Serial
	Anzahl der Kanäle	5
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	20 W RMS
	Frequenzgang (-3dB)	30 Hz ÷ 45 kHz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.5 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	9
	Symmetrisch	8
	Unsymmetrisch	1
	Mono	6
	Stereo	3
	Line-Eingang	8
	Leitungsverbinder	RCA
	Mix + Line Eingänge	1
	Mic + Line Anschluss	Euroblock
Mic + Line Phantom	16 V DC	
Ausgangs-sektion	VOX	Yes
	Schaltkontakteingänge (GPI)	1
	Signal-Ausgangsnummer	6
	Ausgangsbuchsen	RCA
Prozessing	Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
	Klangeinstellungen	Yes
	Crossover	80 ÷ 200 Hz
Steuerung	Konfiguration	Front panel
	Priorität	Yes
	Signalton	Yes



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

Schutzschaltungen	Kühlung Kurzschluss Thermisch DC Sicherung	Convection Yes Yes Yes Yes
Strombedarf	Betriebsspannung Stromverbrauch (W)	90-240 V- 50/60Hz 370 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe Rack-Einbau	Metal Grey 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	44 mm / 1.73 inches 438 mm / 17.24 inches 253 mm / 9.96 inches 3.56 kg / 7.85 lbs