

NXL 24-A MK2


DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

Il diffusore line-array a colonna NXL 24-A MK2 è progettato per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, discoteche, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Una perfetta combinazione di trasduttori RCF di qualità premium con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette di erogare fino a 132 dB SPL con una copertura coerente di 100° x 30° sull'area d'ascolto. Il sistema a 2-vie include quattro woofer al neodimio da 6" e un driver da 3" su guida d'onda asimmetrica. Il design della tromba permette una copertura accurata sull'intera area senza dover inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa capace di scendere fino a 60 Hz e può essere impiegato come unità stand-alone, sospeso e accoppiato a un'altra unità NXL 24-A MK2 per ampliare la copertura verticale. L'abbinamento del diffusore con i subwoofer RCF offre una potenza full-range perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, il diffusore NXL 24-A MK2 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza con una risposta alle basse frequenze profonda e potente.

CARATTERISTICHE

- Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
- Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
- Copertura a direttività costante: 100° x 30°
- Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- 4 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- Risposta in frequenza lineare: 60 ÷ 20000 Hz
- Processing Bass Motion Control e FIRPHASE
- 4 punti di ancoraggio M8 e 4 Quick Lock



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	30°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer:	4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	800
	Protezioni:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Linear, 2 Speakers, High-Pass, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2100 W Peak
	Alte Frequenze:	700 W Peak
	Basse frequenze:	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4 x M8, 4 x quick lock
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	1056 mm / 41.57 inches
	Larghezza:	201 mm / 7.91 inches
	Profondità:	290.4 mm / 11.43 inches
	Peso:	24.4 kg / 53.79 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	320 mm / 12.6 inches
	Larghezza imballaggio:	1080 mm / 42.52 inches
	Profondità imballaggio:	230 mm / 9.06 inches
	Peso imballaggio:	27.5 kg / 60.63 lbs

CODICE

- **13000751**

NXL 24-A MK2

115V


EAN 8024530019877







- **13000610**

NXL 24-A MK2


220-240V

EAN 8024530019884







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	FLY BAR FL-B NXL 24	CODICE EAN:	13360278 8024530015756
	LINK BAR FL-B LINK NXL 24	CODICE EAN:	13360279 8024530016487
	POLE MOUNT KIT NXL24-A	CODICE EAN:	13360280 8024530018665
	STACKING KIT NXL24-A	CODICE EAN:	13360281 8024530018689