

# P 1108T

## DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

### DESCRIZIONE

Il P 1108T è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto ad una vasta gamma di applicazioni professionali in interni o esterni. La sezione delle alte frequenze include una tromba CMD a direttività costante, caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision da 1.4" di bobina per una copertura omogenea e ben controllata. La sezione delle basse frequenze è dotata di un woofer da 8" con una bobina da 1,5". P 1108T dispone anche di un trasformatore di linea selezionabile per applicazioni da 100 V, con crossover LICC integrato e Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV, dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio con robusto rivestimento applicato in cataforesi. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole. P 1108T soddisfa i requisiti dello standard IP 55 (International Protection Rating).



### CARATTERISTICHE

- 100 W RMS di potenza
- 121 dB max SPL
- Risposta in frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- Woofer da 8", 1.5" di bobina
- Compression driver in neodimio da 1.4" di bobina
- Direttività costante 90° x 60°
- Cabinet IP 55 resistente ai raggi UV
- Griglia in alluminio
- Trasformatore di linea 100V integrato

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	121 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
	Indice di Direttività Q:	11
	Sensibilità del sistema:	95 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplification:	Full Range
	Impedenza Nominale:	16 ohm
	Potenza:	100 W
	Potenza di Picco:	400 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	200 W
	Protezioni:	PTC
	Frequenze Crossover:	2200 Hz
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Woofers:	8", 1.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso:	Neoprene Cable
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1:	60 W - 167 ohm
	Selettore di potenza 2:	30 W - 333 ohm
	Selettore di potenza 3:	15 W - 667 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP:	IP 55
	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
	Hardware:	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
	Griglia:	Aluminum with waterproof clothing
	Colore:	Grey, White - RAL 9003
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	266 mm / 10.47 inches
	Larghezza:	493 mm / 19.41 inches
	Profondità:	250 mm / 9.84 inches
	Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	534 mm / 21.02 inches
	Larghezza imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
	Profondità imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
	Peso imballaggio:	13.2 kg / 29.1 lbs



**CODICE**

• **13100084**

P 1108T W

White - RAL 9003

EAN 8024530017538

• **13000203**

P 1108T

Grey

EAN 8024530008710



