



# PL 40

## DECKENEINBAULAUTSPRECHER



### Beschreibung

Der PL 40 ist ein eleganter und kleiner Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einem 86mm/3,5" Fullrange Lautsprecher und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 40 einfach und schnell.

### Funktionen

- › Nenn-/Musikleistung: 8/16W
- › 70/100V Trafo mit mehreren Abgriffen (oder 8 Ohm)
- › 3.5" Full-range Lautsprecher
- › Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- › Metallfrontgitter, RAL 9003 weiss, IP 44

### Artikel-nummer

13133045 PL 40

White - RAL 9003 EAN 8024530004989

### Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# PL 40

## DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D



	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	
<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit	90 Hz ÷ 20000 Hz 100 dB 120° 88 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Leistungsaufnahme Paek Power Empfohlener Verstärker	Full Range 8 W RMS 32 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Schallwandler</b>	Fullrange	1 x 3.5"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Screw Terminals Screw Terminals 100 V 8 W - 1250 ohm 6 W - 1667 ohm 4 W - 2500 ohm 2 W - 5000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	IP Schutzgrad Safety agency	IP 44 CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Plastic Material Aluminium White - RAL 9003
<b>Größe / Gewicht</b>	Tiefe Recessed Depth Durchmesser Ausschnittsgröße Gewicht	110 mm / 4.33 inches 103 mm / 4.06 inches 130 mm / 5.12 inches 122 mm / 4.8 inches 0.38 kg / 0.84 lbs