



PL 60

DECKENEINBAULAUTSPRECHER



Beschreibung

Der PL 60 ist ein Deckeneinbaulautsprecher in einem eleganten Design. Er besitzt einen hochwertigen Dual-Konus Fullrange-Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad und einer guten Sprachverständlichkeit. Optional ist ein Aufbauring erhältlich. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 60 einfach und schnell.

Funktionen

- › Für Sprache und Hintergrundmusik
- › Nenn-/Musikleistung: 6/10W
- › 70/100V Trafo mit mehreren Abgriffen (oder 4 Ohm)
- › 6" Dual-Konus Breitbandlautsprecher
- › 3 Klammern für die Befestigung
- › Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- › Metallfrontgitter, RAL 9003 weiss
- › Optionales A1360 Aufbaugehäuse

Artikel-nummer

13110214 PL 60

White - RAL 9003 EAN 8024530010102

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 60

DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D



	SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit	90 Hz ÷ 20000 Hz 107 dB 90° 91 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 6 W 24 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Fullrange	1 x 6.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3	Screw Terminals Screw Terminals 70/100 V 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Plastic Material Steel White - RAL 9003
Größe / Gewicht	Tiefe Recessed Depth Durchmesser Gewicht	75 mm / 2.95 inches 69 mm / 2.72 inches 204 mm / 8.03 inches 0.34 kg / 0.75 lbs



PL 60

DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

MONTAGEPLATTEN

13320107 A 1360

EAN 8024530015794