S 29

SUBWOOFER BASS-REFLEX AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

S 29 è un subwoofer a doppio woofer da 19" ad alta potenza perfetto ai sistemi RCF Installed Sound. Il caricamento bass-reflex garantisce una risposta acustica efficiente fino a 25 Hz. Il cabinet in multistrato di alta qualità è rifinito con un resistente rivestimento in poliurea nera ed è protetto da una griglia in metallo verniciata a polvere. Il pannello connessioni ad incasso comprende due connettori SpeakON NL4, per un collegamento rapido e sicuro. Sono presenti anche un inserto per stativo M20 sulla parte superiore e maniglie ergonomiche su entrambi i lati. Entrambi i modelli possono essere impilati in stack e sono configurabili con emissione cardioide per una migliore reiezione posteriore.



CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: fino a 3000 W
- Max SPL: 143 dB
- Risposta in frequenza: 25 ÷ 200 Hz
- 2 woofer al neodimio hyper-vented da 19" con bobina mobile da 4"
- Cabinet in multistrato di alta qualità rivestito in poliurea
- Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
- Inserto per stativo standard M20 nel lato superiore del cabinet
- Connettori SpeakON NL4

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	25 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m	143 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	4 ohm
	Potenza	3000 W
	Potenza di picco	12000 W PEAK
Trasduttori	Woofer	2 x 19" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	Yes
Dimensioni	Altezza	534 mm / 21.02 inches
	Larghezza	1300 mm / 51.18 inches
	Profondità	730 mm / 28.74 inches
	Peso	85 kg / 187.39 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza imballaggio	1360 mm / 53.54 inches
	Profondità imballaggio	800 mm / 31.5 inches
	Peso imballaggio	90 kg / 198.42 lbs

CODICE

- **13100097**

  S 29

  EAN 8024530021757

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


1300
[51.2]
1150
[45.3]
510
[20.1]
730
[28.7]
534 [21.02]
9 [.35]
425 [16.73]
271.5 [10.69]
1300
[51.2]
57
[2.2]
3
[.5]
650
[25.6]
M20
364.8
[14.4]
650.2
[25.6]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER S 29
REV.
A