



# S 4022

BANDPASS SUBWOOFER



## Beschreibung

Der S4022 ist ein kompakter, flugfähiger Subwoofer mit einem hohen Output optimal geeignet für permanente Installationen. Die beiden Tieftöner sind 12" RCF Precision Woofer mit einer 3" Schwingspule und einem massivem Keramik Magneten. Sie sind V-förmig im Gehäuse installiert. Die Belastbarkeit liegt bei 800Watt AES, der max. Schalldruck bei 131 dB.

## Funktionen

- › Kompakter 2 x 12" Bandpass Subwoofer
- › 131 dB max SPL, 800 Watt AES
- › 2 x 12" RCF Precision Woofer mit 3" Schwingspule
- › 8 x M10 Flugpunkte, interne Metallverstrebungen
- › Tragegriffe
- › Multiplexgehäuse aus baltischer Birke
- › Metallfrontgitter
- › Permanente Installationen

## Artikel-nummer

13000082 S 4022

EAN 8024530007966

## Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# S 4022

## BANDPASS SUBWOOFER

	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	
<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	40 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	System-Empfindlichkeit	97 dB
<b>Power sektion</b>	Nominalimpedanz	4 ohm
	Leistungsaufnahme	800 W
	Paek Power	3200 W PEAK
<b>Schallwandler</b>	Woofer	2 x 12", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x m10 mounting points, 2 x recessed
	Gitter	Steel
<b>Größe</b>	Höhe	500 mm / 19.69 inches
	Breite	650 mm / 25.59 inches
	Tiefe	580 mm / 22.83 inches
	Gewicht	45 kg / 99.21 lbs