



TT 22-WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

Description

Le TT22 WP est une enceinte large bande à forte puissance de taille compacte bénéficiant de performances et d'un rendement élevés. Elle possède un woofer 12" avec aimant néodyme et un nouveau moteur à compression avec diaphragme 3" monté dans un pavillon pivotant à directivité constante (90° x 40°) qui garantissent une réponse en fréquence étendue. Le nouveau transducteur haute fréquence est équipé d'un diaphragme en titane avec modes de vibration contrôlés pour améliorer les performances sonores dans le haut du spectre ; la conception du filtre et le profile du cône du woofer ont été optimisés pour s'accorder sur la directivité du pavillon haute fréquence et sur la bande des fréquences juste sous la fréquence de coupure.

Le TT22 WP possède un filtre compensé à basse impédance (LICC) qui affiche des valeurs d'induction particulièrement faibles en combinaison avec le woofer. Les avantages sont une réduction du retard et des déphasages ainsi qu'une réponse transitoire améliorée. Le filtre utilise des résistances à forte puissance logées dans des coques en aluminium pour une puissance admissible exceptionnelle. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. Le coffret est fabriqué en multipli de boulot de la Baltique recouvert d'une peinture polyurea noire sablée extrêmement résistante. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau.

Caractéristiques

- › Taille très compacte
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- › Poids minimal
- › Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- › Deux modes de fonctionnement : filtre passif interne ou bi-amplification externe
- › Filtrage LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- › Connecteur multibroche étanche IP67

Numéro De Pièce

13000252 TT 22-WP

Black

EAN 8024530008987

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 22-WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

SPÉCIFICATIONS		
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	800 W
	Manipulation de tension de crête	3200 W PEAK
	Protections	Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement	1.3 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.5", 3.0" v.c
	Woofers	12", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Amphenol eco/mat IP 67
	Connecteurs de sortie	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	6 x fly tracks
	Poignées	2 on side
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	600 mm / 23.62 inches
	Largeur	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur	400 mm / 15.75 inches
	Poids	28.8 kg / 63.49 lbs