TT 25-A II

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS Y ALTO NIVEL DE SALIDA

DESCRIPCIÓN

El TT25-A es una de las herramientas más versátiles y potentes en su categoría. El TT25-A ofrece un nivel de salida y de dinámica muy elevado, junto con una linealidad y precisión extremas y un tamaño compacto. El TT25-A es un sistema activo de dos vías que incluye un woofer de neodimio de 15", con bobina de 86 mm en una configuración bass reflex; garganta de 1.5", con bobina de 100 mm y motor de compresión de neodimio; bocina de directividad constante 90° x 60°, orientable 90°. El TT25-A es el altavoz profesional ideal para refuerzo sonoro, actuaciones en vivo y eventos.



CARACTERÍSTICAS

- 1100 W Class D Amplifier
- 90 x 60 constant directivity coverage angle
- 15" neo woofer, 3.5" voice coil
- 1.5 " neo c. driver, 4.0" voice coil
- DSP Processing
- Onboard RDNet Control
- Multifunctional cabinet
- Very high output

ESPECIFICACIONES


Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	15" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	750 Hz
	Protecciones:	Thermal, HF
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Proces., 8 sel. presets
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Agudos:	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias:	1600 W Peak, 800 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	6xfly track, quick lock, pole mount
	Manijas:	2 on side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	670 mm / 26.38 inches
	Ancho:	425 mm / 16.73 inches
	Profundidad:	425 mm / 16.73 inches
	Peso:	26 kg / 57.32 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	715 mm / 28.15 inches
	Anchura de paquete:	470 mm / 18.5 inches
	Profundidad de paquete:	470 mm / 18.5 inches
	Peso de paquete:	32.7 kg / 72.09 lbs


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


CÓDIGO DE ARTÍCULO


- **13000447**
  TT 25-A II
  115V
  EAN 8024530013226
- **13000446**
  TT 25-A II
  220-240V
  EAN 8024530012984


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



425 [16.73"]
R1090.5 [R42.93"]
253.6 [9.98"]
287.3 [11.31"]
425 [16.73"]
56°
51°
157.1 [6.19"]
610 [24.02"]
572 [22.52"]
181.9 [7.16"]
M8
M8
310 [12.20"]
670 [26.38"]
345 [13.58"]
118.6 [4.67"]
185 [7.28"]
315 [12.40"]









Response -20dBu/1m
dB SPL
Frequency (Hz)



Beamwidth vs. Frequency
Horizontal Beamwidth (1/3 Octave)
Vertical Beamwidth (1/3 Octave)
Coverage Angle (Deg.)
Frequency (Hz)



Directivity Index and Q
Total Q
Directivity index DI, dB
Frequency (Hz)



Normalized Horizontal off-axis Response
Attenuation in dB
Horizontal ±10 degrees
Horizontal ±20 degrees
Horizontal ±30 degrees
Horizontal ±40 degrees
Horizontal ±50 degrees
Horizontal ±60 degrees
Frequency (Hz)



Normalized Vertical off-axis Response. Above the box
Attenuation in dB
Vertical +10 degrees
Vertical +20 degrees
Vertical +30 degrees
Vertical +40 degrees
Vertical +50 degrees
Vertical +60 degrees
Frequency (Hz)



Normalized Vertical off-axis Response. Below the box
Attenuation in dB
Vertical -10 degrees
Vertical -20 degrees
Vertical -30 degrees
Vertical -40 degrees
Vertical -50 degrees
Vertical -60 degrees
Frequency (Hz)



Horizontal 1/3 Octave Polars
160
125
100



Horizontal 1/3 Octave Polars
315
250
200



Horizontal 1/3 Octave Polars
630
500
400



Horizontal 1/3 Octave Polars
1250
1000
800



Horizontal 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600



Horizontal 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150



Horizontal 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300



Horizontal One Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars
160
125
100



Vertical 1/3 Octave Polars
315
250
200



Vertical 1/3 Octave Polars
630
500
400


Vertical 1/3 Octave Polars
1250
1000
800


Vertical 1/3 Octave Polars
2500
2000
1600


Vertical 1/3 Octave Polars
5000
4000
3150


Vertical 1/3 Octave Polars
10000
8000
6300


Vertical One Octave Polars

ACCESORIOS



AC PM-M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360110**
EAN: 8024530006488



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399016**
EAN: 8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399017**
EAN: 8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399035**
EAN: 8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399018**
EAN: 8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399019**
EAN: 8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399020**
EAN: 8024530013899



COVER CVR TT 25 II

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360326**
EAN: 8024530013431



DOUBLE STUD 4X

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360030**
EAN: 8024530020231



VERTICAL BRACKET V-BR TT 25 II

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360329**
EAN: 8024530013349