



# TT 45-SMA

RETOUR DE SCÈNE À FORTE PUISSANCE



## Description

Le TT45-SMA est un retour de scène actif de très haute qualité à forte puissance. Avec sa réponse parfaitement linéaire, sa bande passante étendue vers le bas et sa puissance incroyable, ce retour de scène est unique en son genre. Le TT45-SMA se distingue tout particulièrement par sa restitution claire des voix, sa reproduction précise et détaillée des hautes fréquences et sa résistance parfaite au larsen.

L'angle de l'enceinte et sa directivité uniforme sur 90° x 40° offrent une couverture optimale des scènes de moyenne et grande taille. Un simple commutateur active une égalisation qui optimise l'utilisation en couples du TT45-SMA afin d'offrir un monitoring de haute qualité aux artistes les plus exigeants. Le TT45-SMA possède un étage d'amplification numérique de 1500 watts avec traitement interne du signal et système de protection des transducteurs.

## Caractéristiques

- › Amplification numérique deux voies de 1500 watts
- › 2 woofers 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile de 3,5"
- › Moteur à compression en titane avec pavillon, gorge de 1,5" et bobine mobile de 3"
- › Soft limiteur et protection RMS
- › Profil très bas
- › Gain maximal avant larsen
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

## Numéro De Pièce

13000192	TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
13000193	TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635

## Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TT 45-SMA

RETOUR DE SCÈNE À FORTE PUISSANCE

## SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	136 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	45°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer	2 x 12" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1400 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Sensitivity, 2x side eq.
Section alimentation	Puissance totale	3000 W Peak, 1500 W RMS
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	2 side
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	380 mm / 14.96 inches
	Largeur	800 mm / 31.5 inches
	Profondeur	420 mm / 16.54 inches
	Poids	35.5 kg / 78.26 lbs

## ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402