



TT 45-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il TT45-SMA è uno stage monitor attivo ad alta potenza estremamente performante. La massima linearità nella risposta in frequenza, l'estesa riproduzione dei bassi e l'incredibile potenza rendono questo monitor unico sul mercato. Il TT45-SMA si distingue per la chiarezza vocale, l'accurata e dettagliata riproduzione delle alte frequenze e la perfetta stabilità contro il feedback.

La direttività costante e la tromba 90°x40° forniscono una copertura ottimale su palchi medi e grandi. Tramite uno speciale selettore il monitor garantisce una perfetta equalizzazione anche nell'utilizzo in coppia, permettendo un monitoraggio da tour di alto livello per gli artisti più esigenti. Il TT 45-SMA è equipaggiato con un amplificatore digitale da 1500 Watt con processore di segnale e protezione dei trasduttori.

Caratteristiche

- › Amplificatore digitale due-vie da 1500 W
- › Due woofer da 12" in neodimio con bobina da 3,5"
- › Driver a compressione in titanio da 1.5" con bobina da 3"
- › Soft limiter e protezione rms
- › Profilo estremamente basso
- › Massimo guadagno prima dell'innesco del feedback
- › Massima potenza sul mercato

Codice

13000192	TT 45-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530008628
13000193	TT 45-SMA	115 V	Black	EAN 8024530008635



TT 45-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA

	SPECIFICHE TECNICHE			
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz		
	Max SPL @ 1m	136 dB		
	Angolo di copertura orizzontale	90°		
	Angolo di copertura verticale	45°		
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c		
	Woofer	2 x 12" neo, 3.5" v.c		
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal		
	Connettori in ingresso	XLR		
	Connessioni di uscita	XLR		
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu		
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1400 Hz		
	Protezioni	Thermal, RMS		
	Limiter	Soft Limiter		
	Controlli	Sensitivity, 2x side eq.		
Sezione di potenza	Potenza Totale	3000 W Peak, 1500 W RMS		
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS		
	Basse frequenze	2000 W Peak, 1000 W RMS		
	Raffreddamento:	Convection		
	Connessioni	Powercon IN/OUT		
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant		
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood		
	Maniglie	2 side		
	Griglia	Steel		
	Colore	Black		
Dimensioni / Peso	Altezza	380 mm / 14.96 inches		
	Larghezza	800 mm / 31.5 inches		
	Profondità	420 mm / 16.54 inches		
	Peso	35.5 kg / 78.26 lbs		
	ACCESSORI			
Rigging / Meccaniche	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO			
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Cavi	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402