



# TTS 28 WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

## Description

Le TT22 WP est une enceinte large bande à forte puissance de taille compacte bénéficiant de performances et d'un rendement élevés. Elle possède un woofer 12" avec aimant néodyme et un nouveau moteur à compression avec diaphragme 3" monté dans un pavillon pivotant à directivité constante (90° x 40°) qui garantissent une réponse en fréquence étendue. Le nouveau transducteur haute fréquence est équipé d'un diaphragme en titane avec modes de vibration contrôlés pour améliorer les performances sonores dans le haut du spectre ; la conception du filtre et le profile du cône du woofer ont été optimisés pour s'accorder sur la directivité du pavillon haute fréquence et sur la bande des fréquences juste sous la fréquence de coupure.

Le TT22 WP possède un filtre compensé à basse impédance (LICC) qui affiche des valeurs d'induction particulièrement faibles en combinaison avec le woofer. Les avantages sont une réduction du retard et des déphasages ainsi qu'une réponse transitoire améliorée. Le filtre utilise des résistances à forte puissance logées dans des coques en aluminium pour une puissance admissible exceptionnelle. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. Le coffret est fabriqué en multipli de boulot de la Baltique recouvert d'une peinture polyurea noire sablée extrêmement résistante. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau.

## Caractéristiques

- › Taille très compacte
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- › Poids minimal
- › Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- › Deux modes de fonctionnement : filtre passif interne ou bi-amplification externe
- › Filtrage LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- › Connecteur multibroche étanche IP67

## Numéro De Pièce

13000251 TTS 28 WP

Black

EAN 8024530008970

## Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TTS 28 WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
<b>Specifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence (-10 dB) 30 Hz ÷ 110 Hz SPL max. @ 1m 139 dB Sensibilité du système: 100 dB
<b>Section alimentation</b>	Impédance nominale: alimentation 4 ohm Manipulation de tension 2000 W Manipulation de tension de crête 8000 W PEAK Protections Thermal Fréquences de recouvrement 80/110 Hz
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofers 18", 4.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Connecteurs d'entrée Amphenol eco/mat IP 67 Connecteurs de sortie Amphenol eco/mat IP 67
<b>Conformité standard</b>	Safety agency CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood Matériel Fittings ready Poignées 6 on side Couleur Black
<b>Taille</b>	Hauteur 700 mm / 27.56 inches Largeur 700 mm / 27.56 inches Profondeur 920 mm / 36.22 inches Poids 73 kg / 160.94 lbs