



# UP 8501

AMPLIFICADOR




<b>Descripción</b>	Los amplificadores de la Serie UP 8500 están diseñados con una innovadora fuente de alimentación y tecnología de amplificación de RCF. La tecnología digital permite combinar la extrema eficiencia de la fuente de alimentación AC y DC, la calidad de reproducción de audio profesional y un tamaño compacto. Combinados con el sistema de alarma por voz DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Amplificadores de 500 W</li><li>› 2 entradas por canal</li><li>› Fuente de alimentación dual AC y DC</li><li>› Circuito de prioridad</li><li>› Sin transformadores de línea de salida</li><li>› LED de estado en el panel frontal</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	12135070 UP 8501 12135098 UP 8501	230 V 115 V	Black	EAN 8024530007058 EAN 8024530010867



# UP 8501

## AMPLIFICADOR

Line Art 2D



### ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	D
	Output power @ 100 V	1 x 500 W @ 100 V
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	40 Hz ÷ 16000 Hz
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.3 %
Sección de entrada	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	1
	Estéreo	1
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI)	3
Sección de salida	Conectores de salida de potencia	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI)	1
Configuración y control	Configuración	DIP switch, Front panel
	Prioridad	Yes
Protecciones	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selección de voltaje	Internal
	Potencia en CC	Yes
	Valor de potencia en CC	48 V
	Consumo eléctrico (W)	800 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-16	Yes
	Número de CPR	1438-CPR-0241



# UP 8501

AMPLIFICADOR

## Especificaciones físicas

### Tamaño

Material del gabinete/de la caja	Metal
Color	Black,
Montaje en bastidor	19", 1U
Altura	44 mm / 1.73 inches
Ancho	482 mm / 18.98 inches
Profundidad	375 mm / 14.76 inches
Peso	5 kg / 11.02 lbs