



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione

Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

Caratteristiche

- › 2 x 250 W di potenza
- › 2 ingressi per canale
- › Doppia alimentazione CA e CC
- › Funzione di priorità
- › Senza trasformatori sulle uscite di potenza
- › LED di stato su pannello frontale

Codice

12135077 UP 8502
12135099 UP 8502

230 V
115 V

Black


EAN 8024530007331
EAN 8024530010874



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita @ 100 V	2 x 250 W @ 100 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	40 Hz ÷ 16000 Hz
	Diafonia	<70 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	4
	Bilanciato	4
	Mono	2
	Stereo	2
	Ingressi Line	4
Sezione di output	Connessioni di linea	Euroblock
	General Purpose Inputs (GPI)	4
	Connessioni di potenza	Euroblock
Configurazione e controllo	General Purpose Outputs (GPO)	1
	Configurazione	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Potenza DC	Yes
	Valore Potenza DC	48 V
	Consumo di energia (W)	800 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	1438-CPR-0241



UP 8502

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case
Colore
Montaggio a Rack

Metal
Black,
19", 1U

Dimensioni

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso

44 mm / 1.73 inches
482 mm / 18.98 inches
375 mm / 14.76 inches
5.2 kg / 11.46 lbs