UP 9504

UNITÀ AMPLIFICATORE

Descrizione

UP 9504 è l'unità amplificatore del sistema DXT 9000 equipaggiata con un amplificatore di potenza Classe D da 4 x 125 W e può essere collegata a unità master MU e MX per implementare la necessaria potenza totale del sistema.

Caratteristiche

› 4 x 125 W di potenza
› Ingresso musicale locale
› Doppia alimentazione CA e CC
› Linee altoparlanti monitorate
› Configurazione tramite software PC
› 12 ingressi logici configurabili e monitorati
› 8 uscite logiche configurabili e monitorate

Codice

17170170	UP 9504	90-240 V	EAN 8024530010997

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

UP 9504

UNITÀ AMPLIFICATORE

Line Art 2D







SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema	Numero di zone gestite	4
	Amplificatore di potenza a bordo	Yes
	Conversione automatica ad amplificatore di riserva	Yes
	Numero max di canali audioi di emergenza simultanei	3
	Bus di comunicazione	RCF bus
	Cavi di connessione	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
	Monitoring Remoto	Yes
Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Numero di canali:	4
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS)	500 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
	Line Ring	Yes

UP 9504

UNITÀ AMPLIFICATORE

Sezione di input	Numero di input totali	3
	Bilanciato	2
	Sbilanciato	1
	Mono	3
	Ingressi Line	3
	Connessioni di linea	Euroblock, RCA
	General Purpose Inputs (GPI)	12
	GPI Programmabili	Yes
	GPI Monitorato	8
	GPI foto-accoppiato	4
Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	JACK
	Connessioni di potenza	Euroblock
	General Purpose Outputs (GPO)	8
	GPO Programmabili	Yes
	GPO Monitorato	8
Processing	DSP	Yes
	Filtri EQ	Yes
	Compressori	Yes
	Delay	Yes
	Controlli di tono	Yes
	Filtro passa-alto	200 Hz
	Automatic Gain Control (ACG)	Yes
Controlli	Configurazione	Front panel, PC Software
Protezioni	Raffreddamento	Convection/Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Potenza DC	Yes
	Valore Potenza DC	48 V
	Corrente AC 230V Max (A)	4
	Corrente DC Max (A)	15
	Consumo di energia (W)	800 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-002/2014

UP 9504

UNITÀ AMPLIFICATORE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	350 mm / 13.78 inches
	Peso	8.15 kg / 17.97 lbs

ACCESSORI

Cavi

CAVI

12399047	CJ 428CAT	EAN 8024530016449