AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Description

L'AM 1064 est un mixeur/amplificateur de 60 watts avec 3 entrées audio. Équipée d'une alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre la priorité sur les autres entrées audio soit manuellement, grâce à une commande externe, soit de façon automatique grâce au circuit « VOX ». Les paires de connecteurs RCA permettent de raccorder des sources stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ohm minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).

Caractéristiques

› 60W 3-inputs Mixer-Amplifie
› 3 XLR input
› VOX facility and Phantom power supply on input1
› Audio input 3 also with dual RCA connector
› Aux input on dual RCA connector
› DUCKING Control to adjust the Aux in level
› Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
› Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power amplifier
› Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance (min. 4 Ohm)

Numéro De Pièce

12135081 AM 1064	220-240/115 V Black	EAN 8024530007621

AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D







SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Sortie de tension	1 x 60 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	60 Hz - 15 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<1.5 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	5
	Équilibré	3
	Asymétrique	5
	Mono	4
	Stéréo	2
	Entrées de ligne	2
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées micro + ligne	3
	Connecteurs micro + ligne	RCA, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne	18 V DC
	VOX:	Yes
	Entrées d'utilité générale (GPI)	1
Section sortie	Numéro de sortie du signal	1
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	Réglages de tonalité	Yes
Configuration et contrôle	Configuration	Front panel
	Priorité	Yes

AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Protections	Système de refroidissement	Convection
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Réglage de la tension	External
	Consommation électrique (W)	170 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
Taille / Poids	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	431 mm / 16.97 inches
	Profondeur	385 mm / 15.16 inches
	Poids	5.6 kg / 12.35 lbs