



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO



Descrizione

AM 2320 sono mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatori AM 2320 ha la potenza nominale pari a 320 W. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V.

Caratteristiche

- › Amplificatore 320 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- › L'ingresso 1 dispone di connettore XLR
- › È presente un circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
- › Gli ingressi 1, 2, 3 e 4 possono ottenere la priorità tramite un comando esterno
- › Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- › Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune
- › Ogni ingresso universali ha un filtro Passa Alto dedicato utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- › 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED
- › Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
- › Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica

Codice 12135059 AM 2320

115-230 V

Black

EAN 8024530006464



AM 2320



AMPLIFICATORE INTEGRATO

Line Art 2D



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	1 x 320 W @ 4 ohm
	Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz - 14 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	8
	Bilanciato	7
	Sbilanciato	2
	Mono	7
	Stereo	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	4
	Connessioni Mic+Line	Euroblock, XLR
	Phantom Mic+Line	32 V DC
	VOX:	Yes
	Input di paging	2
Connessione di paging	RJ45	
Comando di paging	Contact	
General Purpose Inputs (GPI)	2	
Sezione di output	Numero uscite di segnale	2
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	Controlli di tono	Yes
	Filtro passa-alto	150 Hz



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO

Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
	Music on hold	Yes
	Din-Don	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Consumo di energia (W)	600 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	442 mm / 17.4 inches
	Profondità	230 mm / 9.06 inches
	Peso	5.4 kg / 11.9 lbs