



AYRA PRO10 SUB

AKTIVER REFERENZ-SUBWOOFER



Beschreibung

Der AYRA PRO10 SUB ist ein aktiver Referenz-Subwoofer, der für die AYRA PRO Studiomonitore konzipiert wurde, eignet sich aber auch hervorragend als Tieftonerweiterung für Drittanbietersysteme. Mit seiner druckvollen und präzisen Basswiedergabe ist er ein ideales Werkzeug für Aufnahme, Mischen, Desktop-Einsatz oder andere kreative Anwendungen.

Funktionen

- › 300-WATT (RMS) TRUE ACTIVE CLASS-D-ENDSTUFE
- › 10-ZOLL-TIEFTÖNER AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF
- › ÜBERTRAGUNGSBEREICH 30 HZ - 120 HZ
- › STEREO-EINGANGSSEKTION, STEREO-FREQUENZWEICHENAUSGANG
- › BASSREFLEXÖFFNUNG AN DER GEHÄUSEFRONT FÜR MINIMALE LUFTVERWIRBELUNGEN
- › VON 50 BIS 120 HERTZ VARIABLE FREQUENZWEICHE 2. ORDNUNG

Artikel-nummer

13000608	AYRA PRO10 SUB	EU	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017699
13000734	AYRA PRO10 SUB	US	115 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530018771
13000735	AYRA PRO10 SUB	UK	240 V	Black - RAL 9005	

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AYRA PRO10 SUB

AKTIVER REFERENZ-SUBWOOFER

SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	120 dB
Schallwandler	Woofer	10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack, RCA
	Ausgangsanschlüsse	XRL Stereo
	Eingangsempfindlichkeit	0 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	Selectable 50-120Hz
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Level -inf./0dB
		Selectable High-pass filter 50-120Hz
		Bypass footswitch
Power sektion		0°/180° phase selector
	Gesamtleistung	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	600 W Peak, 300 W RMS
Standardkonformität	Verbindungen	XLR, Jack, RCA
	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	MDF
	Farbe	Black - RAL 9005
Größe	Höhe	400 mm / 15.75 inches
	Breite	355 mm / 13.98 inches
	Tiefe	390 mm / 15.35 inches
	Gewicht	17.8 kg / 39.24 lbs