E 24

CONSOLA DE MEZCLA DE 24 CANALES CON EFECTOS Y EQs SUPERIORES

DESCRIPCIÓN

La E 24 proporciona dieciocho preamplificadores con calidad de estudio, ganancia de 54 dB y conectores combo. Las dos entradas de línea son conmutables a Hi-Z (alta impedancia). La sección de entrada también cuenta con tres entradas estéreo de línea y un retorno estéreo. Los canales de entrada 1 a 8 llevan un compresor de un único control.
Los dieciocho canales mono incorporan ecualización de 4 bandas, que incluye shelving para agudos y bajos más dos bandas semi-paramétricas de medios (medios-agudos y medios-bajos) con selección de frecuencia y factor Q conmutable (ancho o estrecho). Los canales estéreo de entrada cuentan con ecualización de tres bandas.

CARACTERÍSTICAS

- 18 entradas Micro/línea, 3 entradas estéreo de línea
- 1 entrada estéreo de retorno
- 8 compresores de dinámica de un único control (ch.1 - ch.8)
- EQ semi-paramétrica de 4 bandas
- EQ de 3 bandas en las entradas estéreo
- 6 envíos auxiliares por canal
- Faders progresivos de 100 mm con cubierta para el polvo
- 2 grupos estéreo
- Sección de efectos DSP Z.CORE de 32 bits en coma flotante

ESPECIFICACIONES

Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	<0,002% A-Weighted
Entradas	Channels:	24
	Micrófono:	18
	Rango de ganancia:	6 dB ÷ 60 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	120 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic (Kohmio):	2 kohm
	Corte de graves:	80 Hz
	Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	Línea mono:	18
	Selección de ganancia:	-24 dB ÷ 30 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	60 kohm
	Entrada de Linea Hi-Z:	2
	Impedancia de entrada de linea Hi-Z (Mohmio):	1 Mohm
	Línea estéreo:	3
	Selección de ganancia	-15 dB ÷ 15 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio):	60 kohm
	Retornos estéreo:	1
	Selección de ganancia	0 dB ÷ 10 dB
	Impedancia de entrada de retornos estéreo (Kohmio)	60 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Salidas	Mezcla principal:	1
	Sala de control:	Yes
	Envío FX:	1
	Envío auxiliar:	5
	Salida auxiliar:	6
	Salida de grupo:	4
	Audífonos	1
	2 pistas:	Yes
	Output Connectors:	XLR, Jack, RCA
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio):	600 ohm
	Nivel de salida principal (dBu):	22 dBu
	Impedancia de salida auxiliar (Ohmio)	600 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu):	22 dBu
	Impedancia de salida de grupo (ohmio):	600 ohm
	Nivel de salida de grupo (dBu):	22 dBu
	Impedancia de salida de audífonos (ohmio):	150 ohm
Compresores	Compresores RCF:	8 Single Control

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada:	2 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción:	Hi Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15d
Envios auxliliares	AUX:	4 PRE / 1 POST / 1 PRE/POST
	FX POST:	1
Efectos internos	Envío de efectos:	1
Audio USB	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Reproducir pista:	2
	Grabar pista:	2
	Frecuencia de muestreo admitida (kHz):	44.1, 48.0 kHz
	Formatos de reproducción admitidos:	.WAV
	Formato de grabación admitido:	.WAV
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie:	Yes
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación:	Internal
	Requerimientos de voltaje:	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W):	70 W
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	, Black
Tamaño	Altura:	135 mm / 5.31 inches
	Ancho:	700 mm / 27.56 inches
	Profundidad:	550 mm / 21.65 inches
	Peso:	14.3 kg / 31.53 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	705 mm / 27.76 inches
	Anchura de paquete:	815 mm / 32.09 inches
	Profundidad de paquete:	215 mm / 8.46 inches
	Peso de paquete:	15.8 kg / 34.83 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **17140114**
  E 24
  JP

- **17140113**
  E 24
  UK
  EAN 8024530017088

- **17140112**
  E 24
  US
  EAN 8024530017071

- **17140087**
  E 24

  EAN 8024530015527

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


9.5°
548 [22]
697.4 [27]
132 [5]
VISTA 3D / 3D VIEW
MIXER E 24 90-240V
REV.
A