

# HD 3216T

PAVILLON A CHAMBRE DE COMPRESSION AVEC TRANSFO DE LIGNE

## DESCRIPTION

Diffuseur compact à directivité élevée pour la reproduction intelligible de la voix.



## CARACTÉRISTIQUES

- Diffuseur à directivité élevée adapté pour la reproduction intelligible de la voix
- Puissance Musicale / 38/25W
- Rendement : 122 dB / 1m
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale (OxV) 60° x 50°
- Transto multipriess 100/70V incorporé ,selecteur de puissance dans le couvercle
- Fabrication IP 66 double isolation pour temperature entre - 25° et +70°C
- Filtre pass haut pour la protection du driver contre les basses frequences hors gamme
- Corps en ABS stabilisé UV de couleur gris RAL 7035
- Fixaion de montage inox incluse
- Dimensions (B x H x L) 310 x 165 x 320 mm – poids 2,5 kg

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	250 Hz ÷ 10000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	122 dB
Angle de couverture horizontale (°) :	130°
Angle de détection vertical (°) :	60°
Sensibilité du système (dB) :	108 dB

### Section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	8 ohm
Manipulation de tension :	25 W RMS
Manipulation de tension de crête :	100 W PEAK
Amplificateur recommandé :	50 W

### Hauts-parleurs

Pilote de compression :	1.5"
-------------------------	------

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Cable
Connecteurs de sortie :	Cable
Transformateur de tension constante :	70/100 V
Réglage de tension 1 (100 V) :	25 W - 400 ohm
Réglage de tension 2 (100 V) :	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 3 (100 V) :	15 W - 667 ohm
Réglage de tension 4 (100 V) :	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 5 (100 V) :	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 6 (100 V) :	2.5 W - 4000 ohm

### Conformité standard

Degré de protection IP :	IP 66
Marquage CE :	Yes

### Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	ABS
Matériel :	Stainless steel U bracket
Couleur :	Grey - RAL 7035

### Taille

Hauteur :	170 mm / 6.69 inches
Largeur :	315 mm / 12.4 inches
Profondeur :	322 mm / 12.68 inches
Poids :	1.87 kg / 4.12 lbs

### Infos colisage

Hauteur du colis :	390 mm / 15.35 inches
Largeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
Profondeur du colis :	180 mm / 7.09 inches
Poids du colis :	3.1 kg / 6.83 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **13133037**

HD 3216T

EAN 8024530001209

**DRAWINGS**

