

QPS 9600

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE H - 2 X 1100 W

DESCRIZIONE

La serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali due vie che unisce alte prestazioni e affidabilità, con le più nuove tecnologie nel campo dell'amplificazione. Grazie ad un design orientato all'efficienza, gli amplificatori della serie offrono la qualità audio e l'affidabilità dei tradizionali amplificatori classe AB e classe H, in un prodotto compatto e leggero di sole 2 unità rack di ingombro.

IPS 2700 eroga una potenza fino a 2 x 1100 W RMS a 4 O (2200 W RMS colmato a 8 O), ed ha un peso di soli 14,5 kg. È dotato di indicatori di guadagno indipendenti, LED di segnale / clip e di guasto, ingresso stereo e collegamento in uscita con XLR, switch di sensibilità d'ingresso tra 1,4 V a 0,775 V, interruttore per funzionamento mono / stereo / ponte e uscite su connettore powercon. Inoltre, è protetto contro cortocircuiti e circuiti aperti. Grazie ai suoi dissipatori di calore ad alta efficienza e ventilatori DC ad alta velocità, IPS 2700 è in grado di operare con grande affidabilità anche in condizioni di temperature estreme.



CARATTERISTICHE

- Risposta veloce e bassa distorsione
- Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohm
- Connettori d'ingresso XLR
- Connettori di uscita SPEAKON

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Numero di canali:	2
Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	1100 W RMS
Potenza in uscita per canale (@ 8 ohm) (W RMS)	700 W RMS
Potenza in uscita (bridged @ 8 ohm) (W RMS):	2200 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>100 dB
Diafonia:	<75 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %

Sezione di input

Numero di input totali:	2
Bilanciato:	2
Mono:	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea:	XLR

Sezione di output

Numero uscite di segnale:	2
Connessioni di segnale in uscita:	XLR
Connessioni di potenza:	Speakon

Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
-----------------	-------------------------

Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes
VHF (Very High Frequencies):	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Consumo di energia (W):	700 W

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

Dimensioni

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	482 mm / 18.98 inches
Profondità:	255 mm / 10.04 inches
Peso:	12.1 kg / 26.68 lbs



Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	150 mm / 5.91 inches
Larghezza imballaggio:	580 mm / 22.83 inches
Profondità imballaggio:	570 mm / 22.44 inches
Peso imballaggio:	14.9 kg / 32.85 lbs

CODICE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 12135091 | • 12135090 |
| IPS 2700 | IPS 2700 |
| 230V | 115V |
| EAN 8024530011024 | EAN 8024530011772 |

