

# L-PAD 12C

## TABLE DE MIXAGE 12 CANAUX

### DESCRIPTION

Avec ses six entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes, des conférences, des réunions d'entreprise et toutes les applications nécessitant le mixage de différentes sources. Les canaux micro offrent quatre compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Les deux départs auxiliaires permettent de gérer un système de retours de scène. Le slot polyvalent du L-PAD vous donne la possibilité d'ajouter une extension à choisir parmi les cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™. Avec son design italien, le L-PAD12C est facile à attraper, transporter et utiliser quelle que soit l'application de sonorisation.



### CARACTÉRISTIQUES

- 6 ENTRÉES mono + 4 ENTRÉES stéréo
- 4 compresseurs (canaux 1 à 4)
- Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
- 2 départs AUX
- Alimentation interne 100V-240V, 50-60Hz, 40W

## SPÉCIFICATIONS

### spécifications électroniques

Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 22000 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	0.030

### entrées

Micro :	6
Plage de gain :	0 dB ÷ 50 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	2 kohm
Coupe-bas :	75 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	8
Réglage du gain :	15 dB ÷ -35 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	10 kohm

### sorties

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
AUX-Send :	2
Sortie AUX :	2
Téléphones :	1
2 Piste :	Yes

### spécifications sorties

Impédance de sortie principale (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie principal (dBu) :	22 dBu
Impédance de sortie AUX (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie AUX (dBu) :	16 dBu

### compresseurs

Compresseurs RCF :	On Channel 1 - 4
--------------------	------------------

### equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée :	3
---------------------------------	---

### depart auxiliaires

AUX :	1 POST / 1 PRE/POST
-------	---------------------

### autres caractéristiques

Pédale de commande:	Yes
---------------------	-----

<b>specifications electriques</b>	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	40 W
<b>conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<b>specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
<b>taille</b>	Hauteur :	93 mm / 3.66 inches
	Largeur :	341 mm / 13.43 inches
	Profondeur :	474 mm / 18.66 inches
<b>infos colisage</b>	Hauteur du colis :	160 mm / 6.3 inches
	Largeur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Profondeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Poids du colis :	5.01 kg / 11.05 lbs

**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **17140061**  
L-PAD 12C  
240V, UK  
EAN 8024530011581
- **17140040**  
L-PAD 12C  
115-230V, US  
EAN 8024530011246
- **17140047**  
L-PAD 12C  
240V, AU  
EAN 8024530011444
- **17140033**  
L-PAD 12C  
115-230V, EU  
EAN 8024530011239
- **17140046**  
L-PAD 12C  
100V, JP  
EAN 8024530011437