# L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI

**Descrizione**

Con sei ingressi microfonici trasparenti, quattro ingressi linea stereo e l'ingresso/uscita 2tk L-PAD12CX è lo strumento ideale per piccoli concerti di band, conferenze complesse, eventi aziendali e tutte le situazioni in cui è necessario gestire più segnali. Quattro compressori a controllo singolo su canali microfonici aiutano a gestire anche i segnali più complessi e dinamici. Le 99 predisposizioni interne FX DSP permettono di migliorare il suono con l'aggiunta di effetti precisi e caldi. Quando non è in uso per gli effetti interni, la trasmissione FX e la trasmissione AUX consentono il controllo di piccoli palcoscenici, con gli appropriati monitor a cuneo. Lo slot super versatile L-PAD permette di inserire le schede opzionali L-PAD LETTORE MP3, LETTORE/REGISTRATORE o COLLEGAMENTO BLUETOOTH.

**Caratteristiche**

- 6 INGRESSI MONO + 4 INGRESSI STEREO
- 4 Compressori (Canali 1-4)
- EQ. 3 bande/2 bande
- 1 trasmissione AUX
- 1 trasmissione FX
- Effetti digitali interni: 99 predisposizioni
- PSU interno 100 V-240 V, 50-60 Hz, 40 W

**Codice**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17140034 | L-PAD 12CX | EU | 90-240 V | EAN 8024530011215 |
| 17140041 | L-PAD 12CX | US | 90-240 V | EAN 8024530011222 |
| 17140044 | L-PAD 12CX | JP | 100 V | EAN 8024530011413 |
| 17140045 | L-PAD 12CX | AU | 240 V | EAN 8024530011420 |
| 17140062 | L-PAD 12CX | UK | 240 V | EAN 8024530011598 |



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

# L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI

## SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche elettroniche** | Risposta in Frequenza | 20 Hz - 22000 kHz |
| **Input** | Mic | 6 |
| | Gamma di Guadagno | 0 dB - 50 dB |
| | Impedenza ingressi microfonici (kohm) | 2 kohm |
| | Passa Alto | 75 Hz |
| | Alimentazione Phantom +48V | Yes |
| | Mono Line | 4 |
| | Selettore di Guadagno | 15 dB - 35 dB |
| | Impedenza ingressi Line (kohm) | 10 kohm |
| **Output** | Main MIX | 1 |
| | Control Room: | Yes |
| | FX Send | 1 |
| | AUX Send | 1 |
| | AUX Output | 2 |
| | Cuffie | 1 |
| | 2 Track | Yes |
| **Specifiche di output** | Impedenza Main Out (ohm) | 120 ohm |
| | Livello Main Out (dBu) | 22 dBu |
| | Impedenza Aux Out (ohm) | 120 ohm |
| | Livello Aux Out (dBu) | 16 dBu |
| **Compressori** | Compressori RCF | On Channell 1-4 |
| **EQ** | EQ in ingresso | 3 Generic |
| **Mandate ausiliarie** | AUX | 1 PRE/POST |
| | FX POST | 1 |
| **Effetti interni** | Mandate effetti | 99 |
| **Altre caratteristiche** | Footswitch | Yes |
| **Specifiche elettriche** | Alimentazione | Internal |
| | Voltaggio richiesto | 100 V - 240 V |
| | Consumo di energia (MAX) (W) | 40 W |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |
| **Specifiche fisiche** | Materiale Cabinet/Case | ABS |
| **Dimensioni / Peso** | Altezza | 93 mm / 3.66 inches |
| | Larghezza | 341 mm / 13.43 inches |
| | Profondità | 474 mm / 18.66 inches |
| | Peso | 3.93 kg / 8.66 lbs |